

# ANDEROL OGWR-0 SPRAY

Tannhjuls- og Wirefett på spray

Produktdatablad



**ANDEROL OGWR-0 SPRAY** er en mineraloljebasert aluminiumkomplexforsåpet smørefett utviklet til smøring av åpne gir, tannhjul og wire. Den er formulert på bakgrunn av høyraffinert mineralolje forsterket med fine grafittpartikler og kjemiske aktive EP additiver.

**ANDEROL OGWR-0 SPRAY** er velegnet til smøring av bevegelige smelteovner og tilsvarende meget varme smørepunkter. Produktet er også velegnet i meget støvete eller meget våte miljøer.

Produktet er er halvtflytende fett som er oppløst og påfylt en sprayflaske slik at produktet kan benyttes på aerosolform.

## FORDELER

- Lett og rask påføring
- God penetrasjon
- Høy termisk belastningsstabilitet
- Høy trykkbærende kapasitet
- Meget god vedheft
- God rustbeskyttelse
- Motstandsdyktig ovenfor vann.

## KOMPATIBILITET

ANDEROL OGWR-0 SPRAY har tilsvarende egenskaper ovenfor maling, pakninger og slanger som mineralsk fett. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler relatert til kompatibilitet ved overgang fra mineraloljebaserte smøremidler til ANDEROLs mineralske smøremidler. Generelle forholdsregler gjelder fortsatt mht. kompatibilitet ved overgang fra en type fortykningsmiddel til en annen type fortykningsmiddel. Kontakt teknisk service for supplerende informasjon.

## ANVENDELSE

- Tannhjul
- Tannstenger
- Tannkrans / svingkrans
- Tandrev av enhver type som arbeider under høy belastning/temperatur.

Til bruk i vanskelig tilgjengelige steder hvor det kreves smøring  
Arbeidstemperatur  
- Nominell: -20 -> +200°  
- Kortvarig belastning: +250°C

EGENSKAPER	TEST METODE	ANDEROL OGWR-0 (base fett)
Utseende @ 20°C	Visuell	Sort Semi-Flytende
Fortykkningsmiddel		Al-complex
Type av baseolje	ASTM D-2265	Mineral
Dråpepunkt, °C		>240
Penetrasjon, bearbejdet	ASTM D-217	355 to 385
Baseoljeviskositet, mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C	ASTM D-445	Approx. 500
Motstandsdyktighet mot vannutvaskning	DIN 51.807-01	0-90
Rustbeskyttelse	IP 220/85	0 / 0
4-Ball Test - Welding Load	DIN 51.350	7000 N
Beskrivelse	DIN 51.502	OGPF 0 S-20
Varenummer		I5173851

FOR YTERLIGERE INFORMASJON HENVISES TIL PRODUKTETS SIKKERHEDSDATABLAD

## APPROVALS / REGISTRATIONS

