

Aries®

32



Høytytende luftverktøyolje

Produktbeskrivning

Aries 32 gir optimal beskyttelse og ytelse for alle typer slående og roterende luftverktøy som eksempelvis bergboremaskiner, trykkluftbor og pneumatiske pæle- og stolpemaskiner hvor ISO VG 32 foreskrives.

Aries 32 er sammensatt av førsteklases baseoljer og avanserte additiver og er meget stabil selv under krevende forhold. Aries gir utmerket beskyttelse mot korrosjon og rust i aggressive miljøer. Vedhengsegenskapene gir maksimal pålitelig smørefilm. Aries skyldes ikke bort i ekstremt våte miljøer og absorberer fukten i verktøyets luftstrøm selv i meget fuktige driftsmiljøer.

Kundefordeler

- Aries additivteknikk for ekstreme trykk gir maksimal holdbar oljefilm og pålitelig drift.
- Aries er utviklet for å hindre skum og oppbygging av slam og belegg som kan lede til redusert borytelse .
- Utviklet for å beskytte mot slitasje og korrosjon selv ved ekstreme forhold og et bredt temperaturområde.

Bruksområde

- Anbefales for alle typer slående og roterende luftverktøy som eksempelvis bergboremaskiner, trykkluftbor og pneumatiske pelemaskiner i gruvedrift og anleggsbransjen hvor ISO VG 32 foreskrives
- Anbefales for alle typer industrielle glide- og rullelagre.

Produktfordeler

- Aris gir utmerket beskyttelse for slående luftverktøy med maksimal slitasjebeskyttelse og mekanisk pålitelighet under lange serviceintervall og krevende driftsforhold

Teknisk data

ISO grad	32	
Holdbarhet	60 mnd fra tappedato som er angitt på etikett.	
Viskositet		
mm ² /s 40°C	32	ISO 3104
mm ² /s 100°C	5,3	ISO 3105
Kobber korrosjon	1B	ASTM D0130
Flammepunkt (COC), °C	174	ISO 2592
Flytepunkt, °C	-27	ISO 3016
Densitet 15°C, kg/l	0,908	ASTM D4052
Artikelkode	24826	

Oppgitt informasjon er typiske data og utgjør ikke en spesifikasjon, men er en indikasjon på løpende produksjon innenfor akseptable produksjonstoleranser. Rett til endringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere utgivelser og inneholdende informasjon.

Ansvarsfraskrivelse. YX Smøreolje frasier seg ethvert tap eller skade oppstått ved bruk av dette produkt og på alle måter, som ikke spesifikt er oppgitt i produktdatabladet.

YX Smøreolje AS Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker, epost: olje@yx.no, Tlf 04210, web: olje.yx.no