



Aries® XLX 32

Høytytende luftverktøyolje

Produktbeskrivelse

Aries XLX 32 er en høytytende smøreolje for pneumatiske (luftdrevne) slagverktøy med tilsetning for å hindre ising. Ising kan oppstå i temperaturområdet +5°C til -5°C. Dette gjør produktet egnet til bruk året rundt. Aries XLX 32 har robuste tilsetninger som er utviklet for å gi optimal vedheft og komponentbeskyttelse og hindre skumdannelse.

Fordeler for kunden

- Beskytter komponentene mot slitasje og bidrar til optimal driftssikkerhet
- Beskytter delene i pneumatikkverktøyet mot rust og korrosjon, og reduserer nedetiden
- Utviklet med tilsetninger som sikrer god vedheft og holder smøreoljen på plass
- Formulert for god motstand mot vannutskylling for å opprettholde beskyttelsen i våte miljøer
- Vannabsorpsjon og lavt frysepunkt bidrar til driftssikkerhet i lave temperaturer

Bruksområder

- ARIES XLX 32 er et smøremiddel for bergboremaskiner med ekstremt trykk, og inneholder tilsetninger som absorberer vann, senker frysepunktet og motvirker uklarhet, for bruk i bergboremaskiner som brukes i lave temperaturer og høy luftfuktighet

Produktegenskaper

- Gir god beskyttelse mot slitasje
- Beskytter mot rust og korrosjon
- Utviklet for å holde seg på plass
- Formulert for å motstå vannutskylling
- Bidrar til driftssikkerhet i lave temperaturer

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		32
Holdbarhet: 60 fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Utseende	Visuelt	Rødbrun
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ISO 3104	32
Kinematisk viskositet ved -18°C, mm ² /s	ISO 3104	2800
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ISO 3104	5,3
Tennpunkt, COC, °C	ISO 2592	160
Tetthet ved 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,925
Kobberkorrosjon 3 t/100°C	ASTM D0130	1B

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 27 October 2014
Aries® XLX 32