

Aries®

XLX 32



Høytytende luftverktøyolje

Produktbeskrivning

Aries XLX 32 gir optimal beskyttelse og ytelse for alle typer slående og roterende luftverktøy som eksempelvis bergboremaskiner, trykkluftbor og pneumatiske pæle- og stolpemaskiner hvor ISO VG 32 foreskrives.

Aries XLX 32 er sammensatt av førsteklasses baseoljer og avanserte additiver og er meget stabil selv under krevende forhold. Aries gir utmerket beskyttelse mot korrosjon og rust i aggressive miljøer. Vedhengsegenskapene gir maksimal pålitelig smørefilm. Aries skyldes ikke bort i ekstremt våte miljøer og absorberer fukten i verktøyets luftstrøm selv i meget fuktige driftsmiljøer.

Kundefordeler

- Aries XLX kan benyttes året- rundt da den inneholder tilsetninger mot ising. Dette fremkommer i temperaturområdet mellom +5 og -5 grader Celsius
- Aries XLX additivteknikk for ekstreme trykk gir maksimal holdbar oljefilm og pålitelig drift.
- Aries XLX er utviklet for å hindre skum og oppbygging av slam og belegg som kan lede til redusert borytelse .
- Utviklet for å beskytte mot slitasje og korrosjon selv ved ekstreme forhold og et bredt temperaturområde.

Bruksområde

- Anbefales for alle typer slående og roterende luftverktøy som eksempelvis bergboremaskiner, trykkluftbor og pneumatiske pelemaskiner i gruvedrift og anleggsbransjen hvor ISO VG 32 foreskrives
- Anbefales for alle typer industrielle glide- og rullelagre.

Produktfordeler

- Aris XLX gir utmerket beskyttelse for slående luftverktøy med maksimal slitasjebeskyttelse og mekanisk pålitelighet under lange serviceintervall og krevende driftsforhold
- Kan benyttes året- rundt da den inneholder tilsetninger mot ising

Teknisk data

ISO grad	32	
Holdbarhet	60 mnd fra tappdato som er angitt på etikett.	
Viskositet	mm ² /s 40°C	32 ISO 3104
	mm ² /s 100°C	5,3 ISO 3105
Kobber korrosjon	1B	ASTM D0130
Flammepunkt (COC), °C	160	ISO 2592
Farge	Rødbrun	
Densitet 15°C, kg/l	0,925	ASTM D4052
Artikkelkode	29306	

Oppgitt informasjon er typiske data og utgjør ikke en spesifikasjon, men er en indikasjon på løpende produksjon innenfor akseptable produksjonstoleranser. Rett til endringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere utgivelser og inneholdende informasjon.

Ansvarsfraskrivelse. YX Smørelje frasier seg ethvert tap eller skade oppstått ved bruk av dette produkt og på alle måter, som ikke spesifikt er oppgitt i produktdatabladet.

YX Smørelje AS Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker, epost: olje@yx.no, Tlf 04210, web: olje.yx.no