

Aries®

Høytytende luftverktøyolje

Produktbeskrivelse

Aries bidrar til at pneumatiske slagverktøy fungerer utmerket, med maksimal slitasjebeskyttelse, mekanisk driftssikkerhet og lange serviceintervaller i krevende bruksmiljøer

Førsteklasses ytelse og beskyttelse av utstyret

Aries smøreoljene med høytrykksegenskaper gir omfattende beskyttelse og høy ytelse i alle typer pneumatiske slagverktøy, inkludert bergboremaskiner, trykklufthammere, pæledrivere og pressluftbor. Aries er sammensatt av baseoljer og avanserte tilsetninger av beste kvalitet, og er svært stabil under intensiv drift og i krevende miljøer. Aries gir utmerket beskyttelse mot slitasje, korrosjon og rust. Aries har gode vedheftegenskaper for maksimalt pålitelig oljefilm. Det avanserte produktet motstår vannutskylling i svært våte miljøer, og absorberer fuktighet fra luftstrømmen når verktøyet brukes i omgivelser med høy luftfuktighet.

Aries-serien består av følgende produkter:

- Aries 32
- Aries 100

Lang brukstid og optimal ytelse

Aries har høytrykkstilsetninger som gir en maksimalt holdbar oljefilm for høy driftssikkerhet. Den høye ytelsen forsterkes ytterligere av Aries-oljens stabilitet, som forebygger skum og avleiringer som kan svekke boreytelsen som følge av langsom eller ustabil ventildrift.

Stabiliteten gir maksimal beskyttelse i et stort temperaturområde, og holder oljefilmen svært stabil i høye temperaturer. Den forebygger også driftsstans som følge av ekspanderende luft i lave temperaturer.

Bruksområder

- Anbefales for alle typer pneumatiske slagverktøy, inkludert bergboremaskiner, trykklufthammere, pæledrivere og pressluftbor som brukes i gruvedrift og anleggsbransjen.
- Anbefalt for alle typer industrielle konvensjonelle lagre og antifriksjonslagre.

Typiske data			
Test	Testmetoder	Resultater	
Viskositetsgrad		32	100
Utseende	Visuelt	Gul	Gul
Visk. Kinematisk ved 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	31	105
Visk. Kinematisk ved 100 °C, mm ² /s	ISO 3104	5,3	10,2
Tennpunkt, °C	ISO 2592	174	212
Flytepunkt, °C	ISO 3016	-27	-24
Tetthet , 15°C, Kg/l	ASTM D1298	0,908	0,886
Kobberkorrosjon,, 3 t, 100°C	ASTM D0130	1B	1B

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 01 June 2005
Aries®