

Texaco Aries

Højtydende luftværktøjsolie

Karakteristik

Aries olierne er trykluftværktøjsolier fremstillet af højt raffinerede mineralolier tilsat additiver til forbedring af oliernes højtryksegenskaber, samt giver olierne god vedhæftningsevne selv på våde overflader.

Aries olierne har stor modstand mod afvaskning, og er i stand til at optage fugt fra trykluft, således at denne ikke kommer i forbindelse med metaloverfladerne på de smurte steder.

Aries olierne giver effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse og danner ikke skum i luftsystemerne.

Aries XLX 32 er tilsat et anti-frysemiddel, således at der ikke sker til frysning af luftdyser m.m. selv under lave temperaturforhold.

Aries olierne anvendes i første række til smøring af højtbelastede luftværktøjer i entreprenørbranchen.

Aries olierne kan ligeledes anvendes som smøreolie i udendørs centralsmøresystemer, der arbejder under kolde/fugtige forhold, hvor olierne på grund af deres evne til at optage fugt vil give en god smøring og en effektiv rustbeskyttelse.

Aries olierne anvendes i den ISO Grad, der er foreskrevet af værktøjsfabrikanten, men generelt anbefales Aries XLX 32 ved temperaturer under +5°C og Aries 100 ved temperaturer over +5°C.

NB

– Aries må ikke anvendes til luftsmøring på pneumatisk udstyr placeret indendørs.

– Aries XLX 32 må ikke anvendes i forbindelse med olieglas af polycarbonat.

Tekniske data (typisk)

ISO Grad	32	100	XLX 32
Viskositet, Kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C	31	105,0	
Flydepunkt, °C	-27	-24	-33
Massefylde, v. 15°C, kg/l	0,908	0,89	0,93
Mærkningspligtig	-	-	N
Artikelkode	24826	01542	29306

Revideret: 24. September 2019

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

YX Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad. Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.