

Produktinformasjon

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal

Produktbeskrivelse

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal er et moderat alkalisk vannbasert vaskemiddel. Blåtind Profesjonell Transportvask Universal fjerner raskt og enkelt smuss som fett, olje, sot, salt, veistøv og rester av sur nedbør etc.

Produktgenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal er et svært effektivt vaskemiddel til transportmateriell som tog, anleggsmaskiner, traktorer, truck, lastebiler, bobiler, campingvogner, personbiler og båter. Produktet er skånsomt mot alle typer overflater ved riktig bruk. Biologisk nedbrytbar og blant de minst miljøbelastende i sin varegruppe.

Brukerveiledning og dosering

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal påføres manuelt ved bruk av triggerspray, svamp, kost, klut eller liknende. Produktet kan også påføres ved bruk av høytrykksvasker eller lavtrykksvaskesystemer.

Dosering:

1:5 for rengjøring av svært skitne flater

1:10 for rengjøring av moderat skitne flater

1:20 for lettere rengjøringsoppgaver.

Ved grovrengjøring bør produktet virke i 3-5 minutter før flaten skylles grundig ren med vann. For rengjøring av svært skitne flater kan doseringen økes eller virketiden forlenges. Varmt vann vil øke rengjøringseffekten. Anbefalt vanntemperatur er 20 - 70 °C. For rengjøring av ekstremt skitne områder eller for flekkfjerning kan Blåtind Profesjonell Transportvask Universal påføres ufortynnet. Påfør rengjøringsmiddelet nedenfra og opp for å unngå striper og skjolder. Blåtind Profesjonell Transportvask Universal bør ikke påføres i direkte solskinn eller på varme flater. Ved bruk av konsentrerte løsninger er det viktig at rengjøringsmiddelet ikke får tørke på overflaten som rengjøres, noe som kan gi varige skjolder.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Svært effektiv og økonomisk i bruk
- Moderat alkalisk
- Luktsvak
- Fjerner effektivt smuss som olje, fett, sot og veisalt
- Allsidig rengjøringsmiddel med en rekke anvendelsesområder for både husholdning og industri
- Lite miljøbelastende

5% emulsjon

Tekniske data

- Utseende/farge: Klar/lysgul væske
- Tethet: 1.020 – 1,035
- pH: 12-13
- Håndbarhet: 2,5 år
- Lagringsbetingelser: Unngå frost

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.

Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no