



Capella Premium

Gennemtestet semisyntetisk smøreolie med høj ydeevne til kølekompresorer

Produktbeskrivelse

Capella® Premium er et gennemtestet semisyntetisk smøreolie til kølekompresorer, der er designet til brug i ammoniak (NH₃) kølekompresorer og er formuleret til at yde beskyttelse mod dannelse af aflejringer og rust.

Kundefordele

- Yder stor modstand mod oxidering ved tilstedeværelse af ammoniak (NH₃), hvilket forhindrer slamdannelse og aflejringer i systemet.
- Lav fordampningstendens i forhold til almindelige mineralolier, hvilket bidrager til reduceret olieforbrug.
- Bidrager til renholdelse af systemet og sikre driftseffektivitet.
- Højt VI medvirker til effektiv smøring og systembeskyttelse ved høje driftstemperaturer.
- Balanceret semisyntetisk formulering bidrager til optimal pakningskompatibilitet.
- Lavtemperaturegenskaber tilbyder hurtig oliecirculation og systembeskyttelse ved lave opstartstemperaturer.
- Lavt flydepunkt sikre oliecirculation som modvirker blokering og bidrager til optimal termisk udveksling.

Produktegenskaber

- **Modvirker slamdannelse og sikre renholdelse af system.**
- **Minimerer olieforbruget.**
- **Beskytter system ved koldstart og drift under høje temperaturer**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

DIN

Anvendelse

- Capella Premium anbefales til smøring af ammoniak (NH₃) kølekompressorer.
- Capella Premium anbefales IKKE til kølesystemer, der bruger halogenerede kølemidler (Freon).

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Ydeevne

- DIN 51503-1 (KAA)

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		68
Varenummer		33478
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	68
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	9,15
Viskositetsindeks	ASTM D2270	113
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	262
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-42
Massefylde ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,858

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

A Chevron company product