

Uno-X Smøreolie Clean Wash X

Vandemulgerende affedtningsmiddel

Karakteristik

Clean Wash X er fremstillet af lavaromatisk alifater tilsat overfladeaktive additiver, der tilsammen giver fremragende opløsende og rensende egenskaber.

Clean Wash X er endvidere tilsat en emulgator, der dels giver en god opløsning i vand, og dels hurtigt kan separere vand og olie i en olieudskiller.

Clean Wash X anvendes til affedtning af alle slags metaller, beton, kakler, fliser og træ m.m. for olieprodukter såsom fedt, olie, tjære eller asfalt.

Clean Wash X anbefales især til rengøring af motorer, motorrum og maskiner samt finmekaniske dele o.m.a. Anvendes endvidere til affedtning af emner der skal males, fosfateres, varmgalvaniseres, emaljeres eller lignende, som eneste forbehandling.

Behandlingsmåde

Clean Wash X påføres de overflader eller emner, der skal renses med en tynd film. Efter Clean Wash X har haft mindst 2-3 minutter til at opløse urenhederne, kan disse enten afskylles med vand eller, hvor vand ikke er ønskeligt, aftørres med rene klude. Overfladerne bliver herved fuldstændigt rene og klar til efterbehandling.

Ved særligt vanskelige forureninger anbefales det at forlænge virketiden og skrubbe emnerne med en hård børste efter påføring af Clean Wash X.

Clean Wash X affedter bl.a. jern- og ståloverflader fuldstændigt, så disse bør efter behandles umiddelbart efter afrensning, da de ellers hurtigt vil ruste.

NB : Clean Wash X må ikke benyttes til rensning af asfaltgulve, da disse herved vil opløses. Endvidere kan Clean Wash X angribe visse gummytyper, så påføring på gummislang og ophæng osv. bør undgås.

Tekniske data (typisk)

| | |
|--|------------|
| Typisk sammensætning (% vol.) | |
| Alifater | 95 |
| - heraf aromatindhold, max. | 0,8 |
| Additiver | 5,0 |
| Flammepunkt °C, min. | 70,0 |
| Farve | Let gullig |
| Massefylde v. 15°C, kg/l | 0,79 |
| Separation i.h.t. IVL afprøvningsmetode II ; | |
| efter 0,5 timer mg/l | 118 |
| efter 2,0 timer mg/l | 90 |
| Mærkningspligtig | Xn |
| Artikelkode | 24350 |

Revideret : 15. marts 2007

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbreds-påvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktions-tolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.