

Copper Grease 9143

Kobberfett

Produktbeskrivelse

Copper Grease 9143 er et gjengefett med dokumentert ytelse. Det er en bentonittfortykket sammensetning basert på mineralolje, og er utviklet for å hindre fastlåsing av gjengeforbindelser under høyt trykk og varme samt for smøring av glideflater.

Copper Grease 9143 inneholder kobberpulver i kombinasjon med polymerer som sikrer bedre vedheft.

Fordeler for kunden

- Hindrer fastrusting
- Vannavvisende
- Tåler høye temperaturer
- Beskytter mot høy belastning
- Forenkler demontering av bolter etter påføring
- Kan benyttes til beskyttelse av batteripoler

Produktegenskaper

- **Hindrer fastrusting**
- **Vannavvisende**
- **Tåler høye temperaturer**
- **Beskytter ved høy belastning**

Utvalgte ytelsesstandarder inkluderer:

DIN

ISO

Bruksområder

- Copper Grease 9143 er spesielt egnet for bruksområder i kjøretøy. Det kan brukes til å forebygge fastlåsing og rust i skruer og bolter i eksosystemer og bremsemekanismer. Det forebygger også slitasjekorrosjon mellom glideflater.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Ytelse

- Copper Grease 9143 DIN 51 502
- Copper Grease 9143 KPF 2 U-20
- Copper Grease 9143 ISO 6743-09
- Copper Grease 9143 ISO-L-XBGBB2
- Copper Grease 9143 Driftstemperatur:
-20 °C til +650 °C

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhet: 60 fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Prodcktnummer		27140
Type tykningsmiddel		Bentonitt
Baseolje		Mineral
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	DIN 51 562	100
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	DIN 51 562	11
Penetrering, 60 slag	ISO 2137	265 - 295

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product