



Produktbeskrivelse

Texaco Copper Grease 9143

Kobberfedt

Karakteristik

Copper Grease 9143 er en blød bentone-fortykket smørefedt indeholdende kobber og specielt vedhæftende additiv, hvilket sikrer særdeles ekstremt høje temperaturegenskaber og stor vedhæftning.

Endvidere yder produktet fremragende rustbeskyttelse, modstandsdygtighed over for vand og ekstreme temperaturer.

Copper Grease 9143 kan med fordel anvendes til det automotive segment for at forhindre fastbrænding-/tæring af skruer, bolte mv. i udstødningssystemer og bremseudstyr, som udsættes for ekstremt høje temperaturer - op til 650°C.

Fordele

- Modstår høje belastninger.
- Modstandsdygtig overfor ekstreme temperaturer.

Godkendelser/specifikationer

- DIN 51502 : KPF 2 U-20
- ISO 6743-09 : ISO-L-XBGBB2

Tekniske data (typisk)

Fortykkelsesmiddel	Bentone
Baseolieviskositet, kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C	100
Penetration, unworked	265 - 295
Arbejdstemperaturområde, °C	- 20 top til + 650
Four ball weled load, N	> 2600
Farve	Kobberfarvet
Kobberindhold (kalkuleret)	6,5
Artikelkode	27140

Revideret : 2. december 2013