



Produktbeskrivelse

Texaco Coupling Grease

Koblingsfedt

Karakteristik

Coupling Grease er en speciel koblingsfedt fortykket med Lithium-sæbe. Produktet er specielt udviklet til at imødegå de krav, der normalt findes i fedtsmurte koblinger.

Fedten er sammensat af en højviskøs baseolie i kombination med et særligt vedhæftende additiv, der sikrer at fedten forbliver på smørestedet.

I ASTM D 4425 "High Speed Centrifugal Test", som udvikler G kræfter på 36.000 ved 15.000 rpm udviser Coupling Grease ringe eller ingen olieseparation.

Fordele

- Modstand mod centrifugal separation.
- Forlænget smørefrekvens.
- Høj belastningsevne evner.
- Modstandsdygtig overfor vandudvaskning.
- Bevarer optimal smøring — selv under høje hastigheder.
- Giver korrosion- og rustbeskyttelse.
- Minimerer koblingsslid.
- Reducerer nedetid og vedligeholdelsesomkostninger.
- Een fedt for alle typer af fedtsmurte koblinger.

Coupling Grease anbefales til alle typer af fedtsmurte koblinger i industrielt udstyr, tog og metro hvor denne type er foreskrevet.

Godkendelser/specifikationer

- DIN 51502 KP o/1 K-30 (Performance level)
- ISO 6743-09 ISO-L-XCCIB o/1 (Performance level)
- AGMA CG-1 / 2 / 3 type (Møder kravene)
- Browning (Godkendt)
- Falk (Godkendt)
- Koppers (Godkendt)
- m.fl.

Tekniske data (typisk)

NLGI grad	o/1
Fortykkelsesmiddel	Lithium
Farve / konsistens	Brun / blød og vedhængende
Olieviskositet, kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C	680
Dråbepunkt, °C	> 160
Penetration, worked	330
Brugstemperatur, °C	-10 - +120
Artikelkode	01912

Revideret : 2. december 2011