



Delo 1000 Marine

Højtydende trunk dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Delo® 1000 Marine er en højtydende, medium-alkalisk dieselmotorolie for smøring af medium og high speed dieselmotorer.

Kundefordele

- Udviklet for beskyttelse mod korrosive forbrændingsprodukter og minimerer slid på bevægelige motorkomponenter.
- Detergerende og dispergerende formulering er med til at holde krumtaphuse, O-ringe og filtre rene, hvilket optimerer motorens levetid og minimere standtid.
- Iltninginhibitorer giver forlænget olielevetid og beskytter mod høje termiske spændinger, rust og skadelige aflejringer.
- Forhindrer korrosion af motoren, når motoren ikke er i drift og modvirker rustdannelse i stævnør.
- Reducerer vedligeholdelses- og standtid, tilbyder pålidelig og lang motorlevetid og økonomiske driftsforhold.

Produktegenskaber

- **Udviklet for optimal slidbeskyttelse**
- **Holder motoren ren**
- **Forlænger motoroliens levetid**
- **Modvirker korrosion**
- **Reducerer standtid**

Anvendelse

- Delo 1000 Marine 30 og 40 anbefales til en lang række stempelmotorer, herunder de seneste konstruktioner af højtydende medium trunk motorer, der anvender dieselbrændstof eller marinegasolie med højt svovlindhold op til 1,5%.
- FZG (A/8.3/90) belastningstrin 12 - kan benyttes i gear og andre applikationer, hvor en olie med EP-egenskaber er påkrævet.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

- Delo 1000 Marine er godkendt af førende producenter af stempelmotorer.

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater	
Viskositetskvalitet		30	40
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet.			
Vægtfylde ved 15°C, Kg/l	ASTM D4052	0,89	0,89
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	11,6	14,2
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	240	240
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-18	-18
Oliens basiske reserve, mg KOH/g	ASTM D2896	12	12
Sulfateret aske, Wt%	ASTM D874	1,67	1,67

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (SDB). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

A **Chevron** company product