

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Syntetisk motorolie med førsteklasses ydeevne og lange olieskiftintervaller

Produktbeskrivelse

Delo® 600 ADF SAE 10W-30 med OMNIMAX™ er en motorolie baseret på en syntetisk teknologi med førsteklasses ydeevne og lange olieskiftintervaller, udviklet til at levere robust beskyttelse af både motor og emissionssystemet i blandede flåder.

Delo 600 ADF SAE 10W-30 er udviklet for udvidede serviceintervaller af dieselpartikelfiltre (DPF) og yder forbedret brændstoføkonomi ved at reducere askeophobning i dieselpartikelfiltre (DPF) og efterfølgende regenerering af dieselpartikelfiltre (DPF).

Delo 600 ADF SAE 10W-30 møder de seneste standarder, herunder Euro VI og EU Stage V, entreprenør- og landbrugsmateriel.

Kundefordele

- Design med lavt askeindhold tilbyder minimeret tilstopning af dieselpartikelfiltre (DPF), som er med til at reducere vedligeholdelse af dieselpartikelfilteret udstyrets nedetid og vedligeholdelsesomkostninger
- Oliens formulering med lavt askeindhold er med til at reducere tilbagevendende regenerering af dieselpartikelfilter og forhindrer dermed opbygning af modtrykket, hvilket fremmer brændstoføkonomien
- Førsteklasses renholdende og rensende additiver giver pålidelig komponentbeskyttelse, som fremmer udstyrets opetid
- Askefri renholdende additiver er med til at forhindre tilstopning af oliefilter, opbygning af skadelig slam, abrasiv polering, ventilslid og viskositetsforøgelse
- Formulering for lang oliebeskyttelse af både dieseldrevne motorer i lastbiler og entreprenør- og landbrugsmateriel, hvilket optimerer produktiviteten



Produktegenskaber

- Udviklet til at reducere tilstopning af dieselpartikelfiltre (DPF) og vedligeholdelse
- Formulering til pålidelig motorbeskyttelse
- Forbedrer brændstoføkonomien
- Forhindrer tilstopning af oliefilter, slam og slitage
- Sikrer lange olieskiftintervaller
- Sikrer robust motorbeskyttelse og beskyttelse af dieselpartikelfilteret

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	API
Case New-Holland	CLAAS
Caterpillar	Cummins
Detroit Diesel	DEUTZ
Fendt	Mack
Massey-Ferguson	McCormick
MTU	Renault
SAME	Valtra
Volvo	

- Specielt formuleret til at yde pålidelig motorbeskyttelse og robust beskyttelse af dieselpartikelfilteret, hvilket er med til at reducere nedetiden

Anvendelse

Delo 600 ADF 10W-30 er en API CK-4 og ACEA E6 & E9 motorolie til tung trafik, som er specielt formuleret til brug for smøring af lastbiler og lavemissionsmotorer med Selektiv katalytisk reduktion (SCR), dieselpartikelfiltre (DPF) og recirkulering af udstøgningsgas (EGR), der kræver en førsteklasses 10W-30 motorolie til tung trafik.

Delo 600 ADF 10W-30 additivteknologi med lavt askeindhold anbefales også til motorer i entreprenør- og landbrugsmateriel, hvor en 10W-30 viskositetsgrad er påkrævet.

Delo 600 ADF 10W-30 er fuldt ud kompatibel med tidligere motortyper og tidligere API olieservicekategorier.

Godkendelser, ydelse og anbefalinger

Godkendelser

- Cummins CES 20086
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Mack EOS-4.5
- Renault RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Ydelse

- ACEA E6
E9
- API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
- Caterpillar ECF-3
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD-2, RLD
- Volvo VDS-4, VDS-3

Anbefalinger

Egnet til brug i traktorer og andre landbrugsmaskiner, der kræver en motorolie, som overholder en af nedenstående specifikationer, fra følgende producenter:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		10W-30
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet		
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,863
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s	ASTM D445	79,1
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s	ASTM D445	11,9
Viskositetindeks	ASTM D2270	145
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-33
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	231
Oliens basiske reserve, mg KOH/g	ASTM D2896	6,5
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	0,4

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstoleranc. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
 Autoriserede Texaco® Smøreliedistributør

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v3 28 May 2020
 Delo 600 ADF SAE 10W-30