

# Delo<sup>®</sup> Gold Ultra T SAE 10W-40

## Højtydende semisyntetisk dieselmotor

### Produktbeskrivelse

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 er en højtydende semisyntetisk motorolie formuleret for at imødegå gældende ACEA forskrifter og motorfabrikanternes krævende specifikationer for Euro IV og V dieselmotorer.

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 anvender ISOSYN<sup>®</sup>-teknologi, førsteklases baseolier og additiver, der effektivt sikre robust motorbeskyttelse og lange olieskift iht fabrikantens anvisninger.

### Kundefordele

- Ideel til flådeoperatører, der ønsker vedvarende ydelse og beskyttelse uafhængig af varierende brændstofkvaliteter.
- Tilbyder beskyttelse mod afsætninger og aflejring ved lave som høje temperaturer,
- Pålidelig detergerende egenskaber og syrekontrol medvirker til pålidelig beskyttelse af motor og lejer.
- Formuleret for at modvirke slitage og cylinderpolering, hvilket forlænger motorens levetid.
- Effektiv sodkontrol og beskyttelse af filter bidrager til reduceret standtid og vedligeholdelsesomkostninger.



### Produktegenskaber

- Kan benyttes til flådeejere, der opererer internationalt
- Udvidede olieskiftintervaller
- Beskytter motor og lejer mod slitage
- Renholder motor
- Beskytter ved høje temperaturer

#### Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	API
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Scania	Voith
Volvo	

## Anvendelse

- Formuleret til brug i hårdt belastede dieselmotorer i lastbiler, der opererer internationalt, men som ikke er monteret med DPF / CRT filter (partikelfilter) og benytter brændstof med højt svovlindhold samt lange olieskiftintervaller
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 kan tillige benyttes i de tilfælde, hvor fabrikanterne ikke selv godkender olierne, men angiver de internationale godkendelser og olieskifteintervaller - se gældende instruktionsbog for nærmere.

For korrekt olieskiftinterval henvises til gældende instruktionsbog.

## Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

### Godkendelser

- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DFS 93K215
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-Approval 228.5
- MTU Oil Category 3
- Renault Trucks RLD-2
- Scania LDF-2
- Volvo VDS-3

### Ydeevne

- ACEA E4, E7
- API CI-4, CH-4
- Cummins CES 20072, CES 20076, CES 20077
- DAF Extended Drain (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD, RXD
- Scania LDF

### Anbefalinger

Anvendelig i applikationer, hvor der forskrives:

- Cummins CES 20071
- Global DHD-1
- Renault Trucks RD-2, RD
- Voith Retarder A
- Volvo VDS-2, VDS

Egnet til brug i traktorer og andre landbrugsmaskiner, der kræver en motorolie, som overholder ovenstående specifikationer, fra følgende producenter:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 10W-40
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Massefylde ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,870
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	101
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	15,0
Viskositetsindeks	ASTM D2270	156
Flydepunkt, maks. °C	ASTM D97	-42
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	236 min
Oliens basiske reserve (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	12,6
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	1,6

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.  
Autoriseret Texaco distributør

**A Chevron company product**

© 2020 Chevron. All rights reserved.  
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v10 22 October 2019  
Delo® Gold Ultra T SAE 10W-40