

Delo[®] Gold Ultra T SAE 10W-40

Delsyntetisk motorolje for tyngre kjørestøy

(Erstatter Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40)

Produktbeskrivelse

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 er en høytstående delsyntetisk heavy-duty motorolje som er utviklet for å oppfylle de gjeldende ACEA-kravene samt de høyeste OEM-spesifikasjonene for Euro IV og V-dieselmotorer.

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 er formulert med ISOSYN[®]-teknologi, en kombinasjon av førsteklasses baseoljer og tilsetninger som gir optimal beskyttelse av dieselmotorer, og er utviklet for lange skiftintervaller med robust og pålitelig ytelse.

Fordeler for kunden

- Utviklet for å takle varierende drivstoffkvalitet, som gjør den velegnet for motorer som opererer over landegrensene.
- Gir beskyttelse mot slamdannelse i lave temperaturer, samt oksidering og belegg på stempler ved høye temperaturer.
- Pålitelige rengjørende egenskaper og syrekontroll bidrar til å hindre korrosjon i motor og lagre.
- Formulert for å optimalisere motorens levetid ved å beskytte mot slitasje og stempelpolering.
- Bidrar til å redusere vedlikehold og nedetid ved å gi effektiv sothåndtering, samt beskyttelse mot filterblokkering



Produktegenskaper

- **Transkontinental beskyttelse av hele flåten**
- **Forlengede utskiftingsintervaller**
- **Beskytter motor og lagre mot slitasje**
- **Holder motoren ren for maksimal ytelse**
- **Høytemperaturbeskyttelse**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	API
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Scania	Voith
Volvo	

Bruksområder

- Formulert for bruk i lastebiler som ikke er utstyrt med dieselpartikkelfiltre (DPF) eller kontinuerlig regenereringsfeller (CRT), som opererer internasjonalt på drivstoff med høyere svovelinhold og forlengede skiftintervaller
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 anbefales også for bruk i andre kommersielle og off-highway-motorer hvor produsentene ikke godkjenner oljer, men utgir ytelseskrav for serviceapplikasjoner.

Brukere rådes til å følge produsentens anbefalinger for riktige oljeskiftintervaller

- Renault Trucks RLD-2
- Scania LDF-2 *
- Voith Retarder A-godkjenning
- Volvo VDS-3

Ytelse

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- Cummins CES 20071/20072

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Cummins CES 20077/20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus, EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-approval 228.5, MB-approval 235.27
- MTU Oljekategori 3

Anbefalinger

Egnet for bruk i maskiner som krever:

- Global DHD-1
- Detroit Diesel 93K215
- DAF forlenget utskiftingsintervall (Euro III og IV-motorer)
- Renault Trucks RD, RD-2, RLD
- Volvo VDS-2

* Godkjenning for dette produktet er innhentet under det foregående navnet – Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 10W-40
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	98,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	155
Flytepunkt, maks °C	ASTM D5950	-30
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	210 min
Totalt basetall, mg KOH/g	ASTM D2896	12,5
Sulfatert aske, %wt	ASTM D874	1,60

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranse Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product