

Delo[®] Syn ATF XV

Høytytende syntetisk automatgirolje

(Erstatter Ursa Syn-ATF XV)

Produktbeskrivelse

Delo Syn ATF XV er en høytytende syntetisk automatgirolje utformet for applikasjoner som krever Volvo 97342 girolje. Delo Syn ATF XV er også velegnet for bruk i en rekke girkasser som benyttes av produsenter av japanske og koreanske personbiler.

Delo Syn ATF XV er formulert med syntetiske baseoljer i kombinasjon med optimaliserte tilsetninger.

Fordeler for kunden

- En kombinasjon av syntetiske baseoljer og oksidasjonsinhibitor gir lang levetid på oljen samt hindrer oppbygging av slam, lakk og avleiringer
- Robust skjærstabilitet bidrar til stabil viskositet gjennom oljens levetid
- Oljens avanserte sammensetning og formulering beskytter mot slitasje i gir, lager og kobling
- Optimalisert viskositet bidrar til forbedret drivstofføkonomi
- Friksjonstilsetningene er formulert for å gi smidige girskift, effektiv kraftoverføring, samt beskyttelse mot vibrasjoner



Produktegenskaper

- **Hindrer oppbygging av slam, lakk og avleiringer**
- **Fremmer stabil viskositet over tid**
- **Utformet for å beskytte mot slitasje av gir, lager og clutch**
- **Bidrar til å forbedre kjøretøyets drivstofføkonomi**
- **Formulert for varig smidige girskift**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

Aisin Warner	Allison
Bosch	Honda
Hyundai/Kia/Mitsubishi	JASO
Mazda	Nissan
Subaru	Toyota
Voith	Volvo

Bruksområder

- Delo Syn ATF XV er formulert til å oppfylle kravene til Volvo 97342, som er spesifisert for "HT"-serien med automatiske countershaft-girkasser brukt i Volvo-hjullastere og veihøvler, samt i helautomatiske PowerTronic ("PT") planetgirkasser brukt i Volvo-dumpere og i enkelte Volvo lastebilmodeller
- Oksidasjonsstabiliteten til de syntetiske baseoljene i formuleringen gjør at Delo Syn ATF XV kan gi betydelig lengre serviceintervaller og kan brukes under mer krevende driftsforhold, sammenlignet med konvensjonelle oljer
- Delo Syn ATF XV har en lavere kinematisk viskositet enn det som er vanlig for oljer brukt i denne type kjøretøyer. Oljen er optimalisert for å forbedre maskineffektiviteten samtidig som den gir beskyttelse for maskinkomponentene
- Den høye viskositetsindeksen betyr at oljen har et bredt driftstemperatur-vindu. Dette oppnås ved å formulere produktet med syntetiske baseoljer med en naturlig høy VI, samt en svært skjærstabil forbedring av viskositetsindeksen (VI). Denne kombinasjonen hjelper til å opprettholde viskositeten og VI ved et konstant nivå gjennom oljens levetid
- Friksjonsegenskapene til Delo Syn ATF XV gjør den også egnet for bruk i en rekke girkasser som brukes av japanske og koreanske bilprodusenter. Delo Syn ATF XV kan også brukes i servosystemer som tillater bruk av automatgiroljer

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Volvo 97342 (AT 102) ^[1]

Ytelse

- Allison TES-389
- Voith H55.6335.xx

Anbefalinger

- Aisin Warner JWS 3309
- Aisin Warner JWS 3324
- Bosch TE-ML 09
- Honda ATF-Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III
- JASO M315 Type 1-A
- Mazda ATF M5
- Nissan MATIC-J
- Subaru ATF-HP
- Toyota Type T-IV
- Toyota WS

^[1] Volvo godkjenningsnummer: 009

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Viskositet, kinematisk, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	6,4
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	32,0
Viskositet, Brookfield, -40 °C, mPa.s	ASTM D2983	12 000
Viskositetsindeks	ASTM D2270	158
Tetthet, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,846
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	228
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-53

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranse. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smørelje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
 Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2018 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v4 20 December 2017
 Delo® Syn ATF XV