

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Højtydende syntetisk manuel transmissionsolie for tung trafik

Produktbeskrivelse

Delo® Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er en højtydende transmissionsolie godkendt af ZF og MAN, formuleret for smøring af synkroniseret manuelle transmissioner i tungt kørende materiel.

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er formuleret på en syntetisk baseolie i kombination med en højtydende additivkombination og mulighed for lange olieskiftintervaller på op til 360.000 km.

Kundefordele

- Lange olieskiftintervaller på op til 360.000 km, hvilket reducerer standtid og vedligeholdelsesomkostninger.
- Oliens specielle friktionskarakteristik, sikre gnidningsfrit gearskifte.
- Højt viskositetsindeks og robust shearstabilitet sikre pålidelig beskyttelse ved høje temperaturer.
- Oliens lavtemperaturegenskaber sikre hurtig oliecirculation ved lave opstarts-temperaturer, hvilket bidrager til beskyttelse af kritiske komponenter.
- Pålidelig EP-beskyttelse (extreme pressure), designet for at modvirke rivning og slitage på komponenter, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostninger.



Produktegenskaber

- Olieskiftintervaller på op til **360.000 km**
- **Gnidningsfrit gearskifte**
- **Højtydende beskyttelse**
- **Lang levetid for væsken**
- **Beskytter ved høje temperaturer**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

API	DAF
Eaton	MAN
Volvo	ZF

Anvendelse

- Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er designet for lange olieskiftinterval i synkroniseret manuelle transmissioner i tungt kørende materiel, inklusiv automatiske transmissioner som ZF AS Tronic og Volvo I-Shift. Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er egnet til brug i transmissioner, der er udstyret med intarder
- Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 0 kan benyttes som "service fill" i ZF-transmissioner i tungt kørende materiel, hvor der på typepladen er angivet "TE-ML 01" eller "TE-ML 02". Olien kan også anvendes i entreprenørmateriel, hvor denne type af olie er foreskrevet.
- For denne type af produkt, tillader ZF et olieskiftinterval på op til 360.000 km/3 år – hvad der måtte komme først. Korrekt olieskiftinterval er afhængig af servicekategori – ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- DAF Olie til ZF-transmissioner
- MAN 341 Type Z4 ^[1]
- ZF TE-ML 01L ^[3]
- ZF TE-ML 02L ^[3]
- ZF TE-ML 16K ^[3]

Ydeevne

- API GL-4 ^[4]

Anbefalinger

- DAF Olie til Eaton-transmissioner
- Eaton (Europa) Semisyntetisk
(300.000 km/3 år)
- MAN 341 Type E3
- Volvo 97307 ^[2]

^[1] MAN-godkendelsesnummer: TUC 0541/12

^[2] Volvo har trukket godkendelser for denne produkttype tilbage

^[3] ZF-godkendelsesnummer: ZF003600

^[4] Selvom om produktet er egnet til brug i applikationer, hvor der er foreskrives specifikation API GL-4, bemærkes det at API GL-4-specifikationen ikke fuldt ud opfylder kravene til synkroniseret manuelle transmissioner Produktet er udviklet og velegnet for smøring af transmissioner i tunge køretøjer og bør ikke anvendes i transmissioner for personvogne

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten.		
Kinematisk viskositet, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	9,85
Kinematisk viskositet, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	58,2
Brookfield viskositet, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	73.400
Viskositetsindeks	ASTM D2270	155
Massefylde, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,859
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	224
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-39

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk.
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A **Chevron** company product