

Delo[®] Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Høytytende syntetisk manuell transmisjonsolje for tyngre kjøretøy (Erstatter Multigear MTF SAE 75W-80)

Produktbeskrivelse

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er en syntetisk girolje med høy ytelse for heavy-duty, manuelle girkasser godkjent av ZF og Volvo, og formulert for bruk i synkroniserte, manuelle girkasser i lastebiler.

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er formulert med syntetiske baseoljer i kombinasjon med høytytende additiver for skiftintervall på opptil 450 000 km.

Fordeler for kunden

- Lange skiftintervaller på opptil 450 000 km reduserer vedlikeholdskostnader og optimaliserer driftstid
- Spesialtilpassede friksjonskarakteristikker bidrar til smidige girskift
- Høy viskositetsindeks (VI) og robust skjærstabilitet gir pålitelig beskyttelse ved høye driftstemperaturer
- Gode lavtemperateregenskaper sikrer hurtig oljesirkulasjon. Dette bidrar til beskyttelse av kritiske og sårbare komponenter
- Høytrykkstilsetninger (EP) hindrer slitasje og riving og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader

Bruksområder

- Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er formuler for lange skiftintervaller i synkroniserte manuelle girkasser i tyngre kjøretøy, inkludert automatiserte modeller som ZF AS Tronic og Volvo I-Shift girkasser. Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er egnet for bruk i girkasser utstyrt med intardere
- Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 kan brukes til servicefyllinger i ZF/girkasser for lastebiler, busser og lette kommersielle kjøretøyer med "TE-ML 01"- eller "TE-ML 02"-oppføringer på typeplaten. Den er også velegnet for anleggsmaskiner der denne type olje er foreskrevet.



Produktegenskaper

- Opptil 450 000 km skiftintervaller
- Smidige girskift
- Høytytende beskyttelse
- Lang driftstid for oljen
- Beskytter ved høye temperaturer

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

API	DAF
Eaton	MAN
Volvo	ZF

- Volvo tillater en maksimal serviceperiode på 450 000km/3 år fra dette produktet. ZF tillater en maksimal serviceperiode på 360 000km/2 år fra dette produktet. Oljeserviceintervallet avhenger av applikasjonen og type service - sjekk brukerhåndboken for detaljer.

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- DAF Olje for ZF-girkasser *
- MAN 341 Type Z4 ^[1] *
- Volvo 97307 ^[2]
- ZF TE-ML 01L ^[3]
- ZF TE-ML 02L ^[3]
- ZF TE-ML 16K ^[3]

Ytelse

- API GL-4 ^[4]

Anbefalinger

- DAF Olje for Eaton-girkasser
- Eaton (Europa) Delsyntetisk (300,000 km/3 år)
- MAN 341 Type E3

^[1] MAN godkjenningsnummer: —

^[2] Volvo godkjenningsnummer: 97307-37

^[3] ZF godkjenningsnummer: ZF003600

^[4] Selv om dette produktet er egnet for bruk i applikasjoner hvor en GL-4-olje er spesifisert, bør det anmerkes at GL-4-spesifikasjonen ikke fullt ut oppfyller kravene til synkroniserte, manuelle girkasser. Denne oljen er optimalisert rundt behovene til kommersielle girkasser og det kan hende at den ikke gir tilfredsstillende ytelser i applikasjoner som personbil-girkasser.

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Viskositet, kinematisk, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	9,85
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	58,2
Viskositet, Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	73 400
Viskositetsindeks	ASTM D2270	155
Tetthet, 15°C, kg/L	ASTM D1298	0,859
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	224
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-39

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranse. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smørelje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2018 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v7 13 November 2018
Delo® Syn-MTF XZ SAE 75W-80