



Delo[®] 600 ADF SAE 10W-30

Syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse og lange skiftintervaller

Produktbeskrivelse

Delo 600 ADF SAE 10W-30 med OMNIMAX™ er en syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse og lange skiftintervaller, som er utviklet for å gi pålitelig beskyttelse av både motorer og eksosystemer i blandede maskinparker.

Delo 600 ADF SAE 10W-30 er utviklet for å forlenge dieselpartikkelfilterets levetid, og gir bedre drivstofføkonomi gjennom redusert askeavsetning i dieselpartikkelfilteret og mindre hyppig regenerering av filteret.

Delo 600 ADF SAE 10W-30 oppfyller de nyeste standardene, inkludert Euro VI og EU Trinn V for anleggsmaskiner.

Fordeler for kunden

- Det lave askeinnholdet gir mindre tilstopping av dieselpartikkelfilteret, som bidrar til mindre vedlikehold av filteret, redusert nedetid for utstyret og lavere vedlikeholdskostnader
- Formuleringen med lavt innhold av metallaske bidrar til mindre hyppig regenerering av dieselpartikkelfilteret og mindre tilbaketrykk, noe som bidrar til bedre drivstofføkonomi
- Førsteklasses rengjørings- og dispergeringstilsetninger gir pålitelig beskyttelse av komponentene og bedre driftssikkerhet
- Askefrie dispergeringstilsetninger bidrar til å hindre tilstopping av oljefilteret, slam, slipende polering, slitasje på ventilmekanismen og økt oljeviskositet
- Utviklet for lange skiftintervaller i dieselmotorer for veikjøretøy og anleggsmaskiner, og bidrar til optimal produktivitet
- Spesifikt formulert for å gi både pålitelig slitasjebeskyttelse og robust beskyttelse av dieselpartikkelfilteret for å bidra til mindre nedetid

Produktegenskaper

- **Designet for mindre DPF-tilstopping og vedlikehold**
- **Formulert for pålitelig motorbeskyttelse**
- **Bidrar til bedre drivstofføkonomi**
- **Bidrar til mindre filtertilstopping, slam og slitasje**
- **Støtter lange oljeskiftintervaller**
- **Gir robust beskyttelse av motor og dieselpartikkelfilter**

Utvalgte ytelsesstandarder inkluderer:

ACEA	API
Case New-Holland	CLAAS
Caterpillar	Cummins
DEUTZ	Fendt
Mack	Massey-Ferguson
McCormick	MTU
Renault	SAME
Valtra	Volvo

Bruksområder

Delo 600 ADF 10W-30 er en API CK-4 og ACEA E6 & E9 heavy duty-motorolje som er spesifikt formulert for kjøretøy og lavutslipps dieselmotorer med selektiv katalytisk reduksjon (SCR), dieselpartikkelfilter (DPF) og resirkuleringsystem for eksosgass (EGR), som krever en førsteklasses 10W-30 heavy duty-motorolje.

Delo 600 ADF 10W-30 med tilsetningsteknologi med lavt askeinnhold er også anbefalt for anleggsmaskiner som krever viskositetsgrad 10W-30.

Delo 600 ADF 10W-30 er fullt kompatibel med eldre motormodeller og tidligere API-oljeservicekategorier.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Godkjenninger

- Cummins CES 20086
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- Mack EOS-4.5
- Renault RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Ytelse

- ACEA E6
E9
- API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
- Caterpillar ECF-3
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N,
EO-M Plus, EO-M
- MTU Category 3.1
- Renault RLD-2, RLD
- Volvo VDS-4, VDS-3

Egnet bruk

Egnet for bruk i traktorer og andre landbruksmaskiner fra følgende produsenter, som krever motorolje som oppfyller de ovennevnte spesifikasjonene:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		10W-30
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet ved, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,863
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	79,1
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	11,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	145
Flytepunkt, °C	ASTM D97	-33
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	231
Totalt basetall, mg KOH/g	ASTM D2896	6,5
Sulfatert aske, % vekt	ASTM D874	0,4

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
 Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2020 Chevron. All rights reserved.
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v3 28 May 2020
 Delo® 600 ADF SAE 10W-30