

# Delo 600 ADF SAE 15W-40

## Syntetisk motorolie med førsteklasses ydeevne og lange olieskiftintervaller

### Produktbeskrivelse

Delo® 600 ADF SAE 15W-40 med OMNIMAX™ er en motorolie baseret på en syntetisk teknologi med førsteklasses ydeevne og lange olieskiftintervaller, udviklet til at levere robust beskyttelse af både motor og emissionssystemet i blandede flåder.

Delo 600 ADF SAE 15W-40 tilbyder udvidede serviceintervaller for dieselpartikelfiltre (DPF) og er med til at forbedre brændstoføkonomien ved at reducere DPF-regenerering og askeophobning. Dette produkt møder de seneste standarder, herunder Euro VI og EU Stage V, entreprenør- og landbrugsmateriel.

### Kundefordele

- Teknologi for lavt askeindhold tilbyder minimeret tilstopning af dieselpartikelfiltre (DPF), som er med til at reducere vedligeholdelse af dieselpartikelfilteret, udstyrets nedetid og vedligeholdelsesomkostninger
- Lavt askeindhold er med til at reducere tilbagevendende regenerering af dieselpartikelfilteret og forhindrer dermed opbygning af modtrykket og forbedrer brændstoføkonomien
- Førsteklasses renholdende og rensende additiver giver pålidelig komponentbeskyttelse, som fremmer udstyrets opetid
- Askefri renholdende additiver er med til at forhindre tilstopning af oliefilter, opbygning af skadelig slam, abrasiv polering, ventilslid og viskositetsforøgelse
- Formuleret til lang oliebeskyttelse af både dieseldrevne motorer i lastbiler og entreprenør- og landbrugsmateriel, hvilket er med til at optimere produktiviteten



### Produktegenskaber

- Fremmer reduceret tilstopning af dieselpartikelfilter (DPF) og vedligeholdelse
- Udviklet til pålidelig motorbeskyttelse
- Giver forbedret brændstoføkonomi
- Forhindrer oliefiltertilstopning, slam og slid
- Formuleret til lange olieskiftintervaller
- Sikrer robust motorbeskyttelse og beskyttelse af dieselpartikelfilter

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	API
Case New-Holland	CLAAS
Cummins	DEUTZ
Detroit Diesel	Fendt
Mack	Massey-Ferguson
McCormick	Renault
SAME	Valtra
Volvo	

- Specielt udviklet til at yde både robust motorbeskyttelse, modstand mod korrosion og pålidelig beskyttelse af dieselpartikelfilteret, hvilket er med til at reducere nedetiden

### Anvendelse

Delo 600 ADF SAE 15W-40 er en API CK-4 og ACEA E6 & E9 motorolie til tung trafik, som er specielt formuleret til brug for smøring af lastbiler og lavemissionsmotorer med Selektiv katalytisk reduktion (SCR), dieselpartikelfiltre (DPF) og recirkulering af udstødningsgas (EGR), der kræver en førsteklasses 15W-40 motorolie til tung trafik.

Delo 600 ADF SAE 15W-40 additivteknologi med lavt askeindhold anbefales også til motorer i entreprenør- og landbrugsmateriel, hvor en 15W-40 viskositetsgrad er påkrævet.

Delo 600 ADF SAE 15W-40 er fuldt ud kompatibel med tidligere motortyper og tidligere API olieservicekategorier.

### Godkendelser, ydelse og anbefalinger

#### Godkendelser

• Cummins	CES 20086
• Deutz	DQC III-18 LA
• Detroit Diesel	DFS 93K222
• Mack	EOS-4.5
• MAN	M3775
• Mercedes-Benz	MB-approval 228.31
• Renault	RLD-3
• Volvo	VDS-4.5

#### Ydelse

• ACEA	E6, E9
• API	CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
• Caterpillar	ECF-3
• Mack	EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M
• MTU	Oil Category 3.1
• Renault	RLD-2, RLD
• Volvo	VDS-4, VDS-3

#### Anbefalinger

Egnet til traktorer og andre landbrugsmaskiner fra følgende forhandlere, som kræver en motorolie, der lever op til nedenstående specifikationer:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		15W-40
<b>Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet</b>		
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,869
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	111,5
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14,9
Viskositetindeks	ASTM D2270	136
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-30
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	248
Oliens basiske reserve, mg KOH/g	ASTM D2896	6,5
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	0,4

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstoleranc. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

**Ansvarsfraskrivelse** Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

**Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø** Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.  
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A **Chevron** company product