

Delo[®] Gold Ultra E SAE 15W-40

Gennemprøvet motorolie for tung trafik

Produktbeskrivelse

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 er en gennemprøvet motorolie for tung trafik, formuleret for bibeholdelse af viskositeten og designet til brug i Euro I, II, III, IV og V dieselmotorer.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 anvender ISOSYN[®] teknologi, førsteklasses baseolier og additivpakke, formuleret for effektiv beskyttelse mod sod, slitage og aflejringer – selv under vanskelige og krævende konditioner og lange olieskiftintervaller*.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 er udviklet til brug i mange EGR-motorer (recirkulation af udstødningsgas) og SCR-motorer (Selektiv Katalytisk Reduktion) samt motorer uden dieselpartikelfilter (DPF).

Kundefordele

- Formuleret for at modvirke opbygning af sod ved lave temperaturer samt afsætninger ved høje temperaturer.
- Effektive rensende egenskaber og syrekontrol medvirker til pålidelig beskyttelse af motoren og reduceret standtid.
- Giver beskyttelse mod slitage og boringspolering, forlænger motorens levetid og optimerer oppe tiden
- Yder beskyttelse mod sodrelateret slitage og belægning, viskositetsstigning, tilstopning af oliefilter og optimere standtid.



Produktegenskaber

- Fremmer modstandsdygtigheden mod lavtemperaturslam og højtemperaturaflejringer
- Korrosionsbeskyttelse af motor og lejer
- Fremmer beskyttelse mod slitage og boringspolering
- Udviklet for beskyttelse mod aflejringer og filterblokering

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	Allison
API	Caterpillar
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Iveco
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

* Anbefalinger kan afvige mellem motorproducenter, hvorfor man bør rådføre sig med betjeningsvejledninger og/eller forhandlere, hvis man er i tvivl.

Anvendelse

- Sammensat til brug i naturligt indslugende og turboladet dieselmotordrift med eller uden ladeluftkøling i lastbiler, busser, lette erhvervskøretøjer (LCV), terrængående køretøjer, entreprenør- og landbrugskøretøjer samt maritime dieselmotorer
- Udviklet for at give god ydeevne i de fleste motorer med udstødningsgasrecirkulation (EGR), i de fleste motorer udstyret med selektiv katalytisk reduktion (SCR) og motorer uden dieselpartikelfilter (DPF) efter behandlingssystemer

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DFS 93K215
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M3275-1
- Mercedes Benz MB-Approval 228.3
- MTU Category 2
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Ydeevne

- ACEA E7, A3/B3, A3/B4
- API CI-4, CH-4
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- Allison C4
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20071, CES 20072
CES20076, CES20077
- DAF Standard drain (Euro 0 to III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault Trucks RLD

Anbefalinger

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 er velegnet til brug i opgaver, som kræver:

- Allison TES 439
- API CE, CD, CF, CF-4, CG-4
- IVECO (Euro VI og V motorer)
- Mercedes Benz MB 229.1
- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Egnet til brug i traktorer og andre landbrugsmaskiner, der kræver en motorolie, som overholder ovenstående specifikationer, fra følgende producenter:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 15W-40
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Massefylde ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,878
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	111,2
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270	134
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-43
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	240
Oliens basiske reserve (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	1,5

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
 Autoriseret Texaco distributør

A Chevron company product