

Texaco Geartex S5

Højtydende syntetisk transmissions- og differentialeolie

Karakteristik

Geartex S5 75W-140 er en højtydende fuldsyntetisk multigrad EP transmissions- og differentialeolie formuleret på PAO-basis (Polyalphaolefiner), der i kombination med en førende additivteknologi yder forbedret brændstoføkonomi og optimal beskyttelse ved varierende omgivelser- og driftstemperaturer.

Olien sikrer på grund af sin viskositetskarakteristik hurtig og problemfri smøring ved såvel lave opstartstemperaturer (-51°) samtidig med at olien bevarer tilstrækkelig viskositet for effektiv smøring og beskyttelse ved høje driftstemperaturer.

Geartex S5 75W-140 anbefales for smøring af transmissioner og differentier, hvor en olie med viskositet SAE 75W-140 og kvalitetskravene API GL-5 er foreskrevet.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Scania STO 1:0

For brug i manuelle transmissioner hvor omgivelsestemperaturen er -25° til >+30°C og aksler hvor omgivelsestemperaturen er <-30° til >+30°C.

Anbefalinger

- Anbefales for smøring året rundt af automotive gearkasser, styresystemer, aksler og hypoid differentialer, hvor en EP-olie API GL-5 er foreskrevet.

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
Viskositetsgrad		SAE 75W-140
Vægtfylde v/15°C, kg/l	ASTM D1298	0,873
Flammepunkt COC, °C	ISO 2593	215
Flydepunkt, °C	ISO 3016	-51
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm ² /s v. 40°C	ISO 3104	181
mm ² /s v. 100°C	ISO 3104	25,4
Viskositet, Brookfield, -40°C mPa.s	ASTM D2983	130,000
Viskositetsindeks	ISO 2909	175
Copper Corrosion, 3t, 121°C	ASTM D0130	1b
FZG slidtest belastning, a/8.3/90	DIN 51354	12+
Artikelkode		33065

Revideret: 3. juni 2020

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktions-tolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

YX Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Basert på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbreds-påvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.