



Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40

Multigrad firetakts motorolje for motorsykler

Produktbeskrivelse

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er en multigrad firetakts motorolje med dokumentert ytelse for motorsykler, som er utviklet for bruk i høytstående luft- og væskekjølte motorsykkelmotorer under et bredt spekter av driftsforhold, inkludert krevende forhold.

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er sammensatt med baseoljer av førsteklasses kvalitet i kombinasjon med skjærstabile viskositetsindeksforbedrere (VI) og en robust pakke av tilsetninger, som til sammen danner en multifunksjonell olje for motorer som krever JASO MA2 eller MA og API SL smøremidler, inkludert motorer med høy literytelse under krevende driftsforhold.

Fordeler for kunden

- Den gjennomtestede formuleringen og den høye oksidasjonsstabiliteten gir gode rengjørende egenskaper for motor og girkasse gjennom hele skiftintervallet
- Et slitasjebeskyttende tilsetningssystem bidrar til mindre slitasje i motor- og girkassekomponenter som utsettes for høy belastning under krevende driftsforhold
- Designet for kontroll av motoravleiringer og optimal effektoverføring, med friksjons- og stabilitetskarakteristikker for jevn clutchbetjening
- Formulert for å minimere oljefortynning, spesielt i girkasser, med god beskyttelse under oppstart og drift i høye temperaturer

Produktegenskaper

- **God rengjøringsytelse for motor/girkasse**
- **Bidrar til å redusere slitasjen i motorer og girkasser som utsettes for høy belastning**
- **Utviklet for optimal effektoverføring og jevn clutchbetjening**
- **Sammensatt for beskyttelse ved kaldstart og i høye temperaturer**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

API

JASO

Bruksområder

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er egnet for bruk i:

- Luft- og væskekjølte firetakts motorsykkelmotorer
- Motorsykler med eller uten våtclutch
- Motorsykler med kombinert motor/girkasse eller separat girkasse der en multigrad-motorolje er spesifisert
- Motorsykler med momentbegrenser
- Motorsykler med katalysator
- Firetakts bensinmotorer på flyttbart utstyr som generatorer, pumper, gressklippere
- JASO MA2-kategorien definerer motorsykeloljer for høyeste friksjon, som er egnet for bruk i svært kritiske oljeclutchinstallasjoner. Oljer som oppfyller JASO MA2, oppfyller også JASO MA og kan brukes overalt der JASO MA er spesifisert. JASO tillater at en olje merkes som JASO MA2 eller JASO MA, men ikke begge samtidig

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Ytelse

- API SL
- JASO MA2 (2011)

Typiske testdata

| Test | Testmetoder | Resultater |
|--|-------------|------------|
| Viskositetsgrad | | 10W-40 |
| Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet | | |
| Tetthet ved 15 °C, kg/l | ASTM D4052 | 0,847 |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 168 |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 18,8 |
| Viskositetsindeks | ASTM D2270 | 127 |
| Flytepunkt, °C | ASTM D97 | -30 |
| Tennpunkt COC, °C | ASTM D92 | 262 |

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 21 October 2014
Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40