



Havoline Energy SAE 0W-20

Gennemtestet brændstofbesparende syntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Havoline® Energy SAE 0W-20 er en gennemtestet syntetisk low SAPS (lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl), brændstofbesparende motorolie, som specifikt er udviklet for at imødegå motoroliekravene til Volvo RBS0-2AE.

Havoline Energy SAE 0W-20 er udviklet til brug i benzin- og dieseldrevne personbiler og lette dieseldrevne køretøjer, low SAPS formulering med henblik på god brændstoføkonomi.

Kundefordele

- Low SAPS motorolie med forbedret brændstoføkonomi for smøring af køretøjer, hvor der forskrives en SAE 0W-20 motorolie
- Gennemtestet slidbeskyttende additivteknologi, sikre robust motorbeskyttelse, hvilket forlænger motorens levetid
- Avanceret renholdende teknologi beskytter mod aflejringer og ophobning af slam, hvilket hjælper forlænger motorens levetid og bibeholdelse af de brændstofbesparende egenskaber
- Oliens flydepunktsegenskaber, sikre hurtig oliecirculation ved lave opstartstemperaturer - selv ved meget kolde temperaturer

Produktegenskaber

- **Udviklet til forbedret brændstoføkonomi**
- **Giver robust motorbeskyttelse**
- **Hjælper med at minimere aflejringer og ophobning af slam**
- **Formuleret til beskyttelse ved meget kolde opstartstemperaturer**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA

Volvo

Anvendelse

- Havoline Energy SAE 0W-20 er egnet for smøring af en lang række benzin- og dieseldrevne personbiler og lette dieseldrevne køretøjer – med eller uden turbolader. Denne specielt udviklede lav friktions,-viskose motorolie (A1/B1 hhv. C5) giver mulighed for lange olieskiftintervaller i Europa
- Havoline Energy SAE 0W-20 er udviklet til den nyere Volvo personbil VEA (Volvo Engine Architecture) Drive E generation, der kræver Volvo RBS0-2AE motorolie

Havoline Energy SAE 0W-20 er ikke egnet til visse motorer. Ved tvivl henvises til gældende manual/håndbog

Godkendelser, ydelse og anbefalinger

Godkendelser

- Volvo RBS0-2AE

Ydelse

- ACEA C5, A1/B1

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 0W-20
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet		
Vægtfylde, 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,848
Visk, kinematisk, 40° C, mm ² /s	ASTM D445	48,6
Visk, kinematisk, 100° C, mm ² /s	ASTM D445	9,2
Viskositetindeks	ASTM D2270	175
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-48
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	224

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk. Autoriseret Texaco distributør

A Chevron company product