



Havoline Energy SAE 0W-30

Gennemtestet brændstofbesparende syntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Havoline® Energy SAE 0W-30 er en gennemtestet brændstofbesparende syntetisk motorolie, specielt formuleret til køretøjer, der er fremstillet af Volvo og som kræver en motorolie, som er godkendt til VCC 95200377.

Havoline Energy SAE 0W-30 er udviklet til brug i diesel- og benzindrevne personbiler og lette dieseldrevne køretøjer.

Kundefordele

- Udviklet for forbedret brændstoføkonomi i køretøjer, hvor en SAE 0W-30 motorolie er rekommanderet.
- Additivsystemet med gennemtestet ydeevne minimerer skadelige aflejringer og slam, hvilket forlænger motorens levetid.
- Førsteklasses baseolieteknologi i kombination med avancerede additiver bidrager til fastholdelse af TBN (oliens basiske reserve) og øget viskositetskontrol.
- Oliens flydepunktsegenskaber giver hurtig oliecirculation og smøring ved koldstart, hvilket er med til at øge motorbeskyttelse - selv ved brug af biodiesel.

Produktegenskaber

- Udviklet til forbedret brændstoføkonomi
- Hjælper med at minimere aflejring og slam
- Yder viskositetskontrol
- Beskytter ved koldstart, selv ved brug af biodiesel

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA

API

Volvo

Anvendelse

- Havoline Energy SAE 0W-30 er egnet til benzin- og dieseldrevne personbiler og lette dieseldrevne køretøjer. Denne specielt designet lav friktions-, - og viskose motorolie giver mulighed for lange olieskiftintervaller i Europa og møder kravene til ACEA A1/B1 og A5/B5.
- Havoline Energy SAE 0W-30 er egnet til brug i en række Volvo personbiler og kan i nogle tilfælde erstatte Havoline Energy SAE 5W-30 - selv under krævende kørselsforhold (ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog).

Havoline Energy SAE 0W-30 er ikke egnet til visse motorer. Ved tvivl henvises til gældende manual/håndbog.

Godkendelser, ydelse og anbefalinger

Godkendelser

- Volvo VCC 95200377

Ydelse

- ACEA A5/B5
A1/B1
- API SL

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 0W-30
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet		
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,842
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s	ASTM D445	51,4
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s	ASTM D445	9,8
Viskositetindeks	ASTM D2270	178
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-48 maks.
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	228

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
Autoriseret Texaco distributør

A **Chevron** company product