



# Havoline® Outboard 2T

## 2-takts motorolie for udenbordsmotorer

### Produktbeskrivelse

Havoline Outboard 2T er en 2-taktsmotorolie, formuleret for smøring af vandkølede 2-takts udenbordsmotorer og applikationer, hvor der kræves et NMMA TC-W3®-godkendt produkt.

Havoline Outboard 2T er formuleret på mineraloliebasis i kombination med en askefri additivpakke med højt flammepunkt for optimal ydeevne.

### Kundefordele

- Udviklet for beskyttelse mod rust, slid og korrosion og cylinderrivninger under motordrift ved høje hastigheder.
- Optimal beskyttelse mod tændrørsfejl og glødetænding, tilstopning af udstødningsporte, korrekt funktion af stempleringe og lakdannelse.
- Formuleret til at modstå geledannelse ved lave temperaturer, hvilket optimerer motorens ydeevne.

### Produktegenskaber

- **Udviklet til beskyttelse mod rust, slid, korrosion og cylinderrivninger.**
- **Beskytter mod tændrørsfejl, tilstopning af udstødningsporte og modtand mod korrekt funktion af stempleringe.**
- **Formuleret til at modstå geledannelse ved lave temperaturer.**

#### Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

NMMA

## Anvendelse

- Havoline Outboard 2T anbefales for smøring af vandkølede 2-takts udenbordsmotorer og personlige vandfartøjer.
- Havoline Outboard 2T er formuleret til brug i de fleste motorproducenters brændstofs-/olieforhold og egnet til brug i motorer, der benytter olieblandet benzin og motorer, der har direkte indsprøjtning.
- Havoline Outboard 2T er blandbar med benzin - selv ved lave temperaturer.

## Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

### Godkendelser

- NMMA\* TCW-3® Licensnummer RL-405015A

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
<b>Viskositetskvalitet</b>		<b>SAE F/M 3</b>
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,873
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	54
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	8,7
Viskositetindeks	ASTM D2270	138
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-39
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	134
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	<0,01
Farve	Visuel	Blå

\* NMMA: National Marine Manufacturers Association

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk.  
 Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

**A Chevron company product**