



Havoline® Outboard 2T

Totakts utenbordsmotorolje

Produktbeskrivelse

Havoline Outboard 2T er en totakts motorolje som er formulert for bruk i vannavkjølte totakts utenbordsmotorer og vannscootere som krever NMMA TC-W3®-godkjenning.

Havoline Outboard 2T er en mineralbasert formulering med askefri tilsetningspakke og fortynningssystem med høyt flammepunkt for optimal ytelse.

Fordeler for kunden

- Utviklet for å beskytte mot rust, slitasje og korrosjon, samt mot oppskraping av sylinderveggen ved høyt turtall
- Optimal beskyttelse mot soting av tennpluggen og overflatetenning, tilstopping av eksosutganger, fastkoksing av stempelringer og belegg
- Formulert for å motvirke geledannelse ved lave temperaturer og for optimal motorytelse

Produktegenskaper

- Utviklet for å beskytte mot rust, slitasje, korrosjon og oppskraping av sylinderveggen
- Beskytter mot soting av tennpluggen, tilstopping av eksosåpninger og fastkoksing av stempelringer
- Formulert for å motvirke geledannelse ved lave temperaturer

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

NMMA

Bruksområder

- Havoline Outboard 2T anbefales til vannavkjølte totakts utenbordsmotorer og vannscootere
- Havoline Outboard 2T er formulert for bruk ved de fleste blandeforhold av drivstoff/olje, og er velegnet for bruk i både motorer med oljeinnsprøyting og der oljen blandes med bensinen
- Havoline Outboard 2T kan blandes ut i bensin, også ved lave temperaturer

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- NMMA* TCW-3® Lisensnummer RL-29102E

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE F/M 3
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,873
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	54
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,7
Viskositetsindeks	ASTM D2270	138
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-39
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	134
Sulfatert aske, %wt	ASTM D874	<0,01
Farge	Visuell	Blå

* NMMA: National Marine Manufacturers Association

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

A Chevron company product