



Havoline® ProDS V SAE 5W-30

Høytytende syntetisk low SAPS-motorolje

(tidligere Havoline Ultra V SAE 5W-30)

Produktbeskrivelse

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er en syntetisk low SAPS-motorolje med førsteklasses ytelse, som er spesielt formulert med teknologisk avanserte additiver for å oppfylle krevende OEM-krav, inkludert kravene til motorsmøring i Volkswagen-Audi 504.00/507.00.

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er egnet for personbiler med både bensin- og dieselmotor samt lette nyttekjøretøy, og er kompatibel med både dieselpartikkelfilter (DPF) og bensinmotorer med treveis katalysator-etterbehandlingssystem (TWC).

Fordeler for kunden

- Førsteklasses low SAPS-formulering gir reduserte eksosutslipp, lengre levetid og bedre ytelse for DPF og TWC
- Avansert, syntetisk formulering beskytter motoren med forlengede skiftintervaller og gir mindre servicebehov og lavere kostnader
- Formulert for pålitelige flyteegenskaper ved lav temperatur, rask oljesirkulasjon og pålitelig motorbeskyttelse
- Effektiv rengjørende additivteknologi bidrar til å redusere skadelige avleiringer og slam, og gir lengre motorlevetid
- Formuleringen med robust syntetisk baseolje reduserer motoroljens flyktighet og bidrar til å redusere oljeforbruket
- Effektive rengjørende egenskaper bidrar til bedre drivstofføkonomi og minimerte eksosutslipp

Produktegenskaper

- **Lengre levetid for DPF og TWC**
- **Beskytter motoren**
- **Formulert for å beskytte motoren ved kaldstart**
- **Bidrar til mindre avleiringer og slamdannelse**
- **Bidrar til å minimere oljeforbruket**

Utvalgte spesifikasjoner inkluderer:

ACEA	API
BMW	Chrysler
Mercedes Benz	Porsche
Volkswagen	

Bruksområder

- Havoline ProDS V SAE 5W-30 er egnet for et bredt spekter av bensin- og dieseldrevne personbiler og lette dieselvarebiler fra Volkswagen/Audi - med eller uten turbolader - og er spesielt utviklet for forlengede skiftintervaller i Europa og obligatorisk for dieselmotorer fra VW/Audi med DPF.
- Havoline ProDS V SAE 5W-30 anbefales for biler som krever VW 504.00, VW 507.00-godkjent motorolje, i praksis også kalt VW Longlife III-oljer, og er bakoverkompatibel med andre aktive og utdaterte motoroljespesifikasjoner fra VW/Audi.
- For bruksområder der VW Standard 508.00/509.00 er anbefalt, kan Havoline ProDS V SAE 5W-30 (VW Standard 504.00/507.00) brukes når VW tillater det, som angitt i instruksjonsbøkene for bilene.

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er uegnet for enkelte motorer. Se brukerhåndboken hvis du er i tvil.

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- BMW Longlife-04
- Mercedes Benz MB-Approval 229.51
- VW Standard 504.00/507.00 ('Longlife III-olje')

Ytelse

- ACEA C3
- API SN
- Chrysler MS-11106
- Mercedes Benz MB 229.31
- Porsche C30

Anbefalinger

Suitable for use in:

- VW 502.00/505.01-motorer
- VW 503.00 og VW 503.01-motorer (erstattede spesifikasjoner)
- ACEA C2-motorer*

* Vær oppmerksom på at brukeren ikke får drivstofføkonomiske fordeler

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 5W-30
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,852
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	66
Viskositet, kinematisk, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	11,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	175
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-47
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	236

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smørelje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product