



Havoline® ProDS VB SAE 0W-20

Syntetisk, drivstofføkonomisk motorolje med
førsteklasses ytelse

Produktbeskrivelse

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 er en syntetisk, drivstofføkonomisk motorolje med førsteklasses ytelse som er spesifikt utviklet med avanserte additiver for å oppfylle kravene til motorsmøring i Volkswagen-Audi 508.00/509.00.

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 er egnet for de nyeste Volkswagen-Audi-motorene med direkte og indirekte innsprøyting, samt dieselmotorer med direkte innsprøyting og alle dieselpersonbiler med etterbehandlingssystem med dieselpartikkelfilter (DPF).

Fordeler for kunden

- Formulert for ytelse og beskyttelse i spesifikke, nye lavutslipps- og drivstofføkonomiske motorer fra Volkswagen-Audi
- Lav viskositet i kombinasjon med avanserte additivsystemer gir forbedret drivstoffeffektivitet
- Low SAPS-teknologi utviklet for å beskytte katalysatorer og DPF-systemer bidrar til lave utslipp
- Beskytter sylindre, stempler, stempelringer og ventilmekanismer mot slitasje og korrosjon, og gir optimal motorlevetid
- Utviklet for å fjerne sot og håndtere slam, slik at motoren beskyttes mot slitasje
- God pumpbarhet i lave temperaturer bidrar til rask oljesirkulasjon, som minimerer slitasjen ved kaldstart

Produktegenskaper

- For nye lavutslipps, drivstoffeffektive motorer fra VW/Audi
- Gir bedre drivstofforbruk
- Bidrar til lavere utslipp
- Formulert for optimal motorlevetid
- Utviklet for å beskytte motoren mot slitasje
- Bidrar til bedre kaldstart

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA

Porsche

Volkswagen

Bruksområder

- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 er egnet for Volkswagen og Audi bensinmotorer (direkte og indirekte innsprøyting) og dieselmotorer (direkte innsprøyting) og alle dieselpersonbiler som er utstyrt med DPF. Den er en drivstofføkonomisk low SAPS-olje som er kompatibel med dieselpartikkelfiltre
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 anbefales for biler som krever VW 508.00/509.00-godkjent motorolje, i praksis også kalt VW Blue Oil, og er **ikke bakoverkompatibel** med andre aktive og utgåtte VW/Audi-motoroljespesifikasjoner
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 skal kun brukes der det er tillatt av VW og angitt i brukermanualen/-håndboken, siden denne motoroljen er uegnet for enkelte motorer. Se brukermanualen/-håndboken hvis du er i tvil

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Volkswagen VW 508.00/509.00

Ytelse

- ACEA A1/B1
- Porsche C20

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 0W-20
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0.834
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm²/s	ASTM D445	7.90
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm²/s	ASTM D445	37.9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	186
Flytepunkt, °C	ASTM D97	<-60
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	233
Totalt basetall, mg KOH/g	ASTM D2896	8.2
Sulfatert aske, %wt	ASTM D874	0.8

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2020 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v2 18 April 2019
Havoline® ProDS VB SAE 0W-20