



Havoline Super 2T-X

Gennemtestet 2-takts motorolie

Produktbeskrivelse

Havoline® Super 2T-X er en gennemtestet 2-taktsmotorolie formuleret til brug i luftkølede 2-taktsmotorer i motorcykler, knallerter/scootere, kædesave og andre 2-taktsdrevne småmotorer, der arbejder under moderate temperaturforhold.

Havoline Super 2T-X en delsynetisk 2-takts olie i kombination med en robust additivpakke med lavt askeindhold formuleret for høj ydeevne og problemfri service.

Kundefordele

- Oliens additivsystem med lavt askeindhold modvirker tilsmudsning af tændrør, hvilket forhindrer for tidlig udskiftning af tændrør.
- Giver pålidelig motorbeskyttelse med robust beskyttelse mod lejeslid og rivninger.
- Tilbyder pålidelig beskyttelse ved høje temperaturer og korrekt funktion af stempelringe, modvirker afsætninger i forbrændingskammeret og udstødningsporte.
- Reducerer røgdudviklingen i udstødningsgassen.

Produktegenskaber

- Er med til at reducere tilsmudsning af tændrør, hvilket forhindrer for tidlig udskiftning af tændrør.
- Yder pålidelig motorbeskyttelse.
- Giver beskyttelse mod fastkoksning af stempelringe og fortænding.
- Reducerer emission.

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

API	ISO
JASO	Husqvarna

Anvendelse

- Anbefales til brug i landbaseret luftkølede 2-taktsmotorer med middelhøj belastning, som eksempelvis motorcykler. Kan også benyttes for smøring af kædesave, snescootere og andre 2-taktsdrevne småmotorer, der arbejder under moderate temperaturforhold.
- Havoline Super 2T-X skal bruges blandingsforhold, brændstof/olie 50:1, men fabrikantens forskrifter til blandingsforholdet bør altid følges.
- Havoline Super 2T-X er blandbar med benzin og benzin/ethanol blandinger og kan anvendes i motorer, der benytter olieblandet benzin og motorer, der har direkte indsprøjtning forudsat at omgivelsestemperaturen er relativ mild.
- Anbefales ikke til brug i maritime udenbordsmotorer, kraftige motorer i motorsave og snescootere eller andre krævende anvendelser, CNG- eller LPG 2-taktsmotorer og 2-taktsmotorer med katalysator.
- Anbefales ikke til brug under krævende temperaturforhold.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Ydeevne

- API TC
- JASO FC, FD
- ISO EGC, EGD

Anbefalinger

Havoline Super 2T-X er egnet til brug i:

- Motorsave Husqvarna HVA 346 detergency

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE F/M 2
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,868
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s	ASTM D445	53
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s	ASTM D445	8,3
Viskositetindeks	ASTM D2270	129
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-18
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	100
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	0,13
Farve	Visuel	Blå

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A **Chevron** company product