



Havoline Extra SAE 10W-40

Højtydende semisyntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Havoline® Extra SAE 10W-40 er en højtydende semisyntetisk personvognsmotorolie med højt askeindhold og TBN-tal, designet for smøring af personbiler, benzin- og dieselmotorer og imødegår krav fra en lang række af førende motorfabrikanter samt seneste ACEA specifikation A3/B4.

Havoline Extra SAE 10W-40 er formuleret på basis af førsteklasses baseolier og seneste additiv- og viskositetsforbedrende (VI) teknologi.

Kundefordele

- Formuleret for lange olieskiftintervaller, hvilket minimerer standtid.
- Førsteklasses baseolie i kombination med nyeste viskositetsforbedrende (VI) teknologi bidrager til motorbeskyttelse ved lave som høje temperaturer.
- Formuleret for beskyttelse og ydeevne af motoren året rundt.
- Avanceret rensende additivteknologi tilbyder højt askeindhold og TBN, hvilket bidrager til reduceret aflejring, slamdannelse og forlænget motorlevetid.
- Udviklet til at beskytte mod slid og rust ved høje temperaturer i forbindelse med kørsel ved høje hastigheder og bykørsel.

Produktegenskaber

- **Forlænget olieskiftinterval**
- **Beskytter ved kolde opstarttemperaturer og ved høje drifttemperaturer**
- **Designet for høj motorydelse året rundt**
- **Renholdende egenskaber hjælper med at beskytte motoren**
- **Udviklet til kørsel hvor høje temperaturer forekommer**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	API
Fiat	Mercedes Benz
PSA	Renault
VW	

Anvendelse

- Velegnet for smøring af både diesel- og benzindrevne personbiler, hvor seneste ACEA A3/B4- og A3/B3-krav eller API SN er forskrevet. Kan tillige benyttes, hvor der er anbefalet tidligere API SM/SL/SJ/SH/SG specifikationer.
- Kan benyttes året rundt i højtydende benzinmotorer, personbiler og dieseldrevne varevogne. Egnede til brug under krævende driftsforhold og hvor lange oliestiftintervaller specificeret af fabrikanten.
- Anbefalet til benzinmotorer under krævende driftsforhold, herunder hvor der er tale om "Lean Burn"-teknologi.
- Anbefales til brug i dieselmotorer, inklusiv direkte indsprøjtning med og uden turbolader. Ikke anbefalet til køretøjer med dieselpartikelfiltre (DPF'er).
- Anbefalet til VW-benzindrevne personbiler, der arbejder under krævende forhold og VW-dieseldrevne personbiler uden direkte indsprøjtning og DPF.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Mercedes Benz MB-Approval 229.3
- Renault RN 0700, RN 0710
- VW Standard 501 01 / 505 00

Ydeevne

- ACEA A3/B4 (omfatter A3/B3)
- API SN/CF
- Mercedes Benz MB 226.5
- PSA B71-2300

Anbefalinger

Havoline Extra SAE 10W-40 er egnet til brug hvor der er foreskrevet:

- Fiat 9.55535 G2/D2

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 10W-40
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,871
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s	ASTM D445	97,6
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s	ASTM D445	14,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270	154
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-43
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	226

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specificeret er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
 Autoriserede Texaco® Smøreliedistributør

A **Chevron** company product