



Havoline ProDS F SAE 0W-30

Højtydende syntetisk motorolie til personbiler

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS F SAE 0W-30 er en syntetisk motorolie til personbiler med førsteklasses ydeevne, udviklet til brug i de nye dieselmotorer i Ford Focus og Ford Mondeo TDCi, som kræver Ford WSS-M2C950-A.

Den er formuleret med syntetiske baseolier sammen med et mid SAPS-additivsystem og er kompatibel med DPF (dieselpartikelfilter) og TWC-teknologier (trevejs reguleret katalysator).

Havoline ProDS F SAE 0W-30 er udviklet for langvarig motorbeskyttelse selv ved lave temperaturer, reducerede udstødningsemissioner og forbedret brændstofeffektivitet.

Kundefordele

- Udviklet til at reducere motorfriktion og give forbedret brændstoføkonomi uden at gå på kompromis med pålidelighed og holdbarhed
- Reducerer vedligeholdelsesomkostninger gennem forlænget skifteinterval og beskyttelse af motor og efterbehandlingssystemet.
- Udviklet til at minimerer emissioner gennem mid SAPS-teknologi og beskytter katalysator- og dieselpartikelfiltersystemerne.
- Oliens flydepunktsegenskaber sikre hurtig oliecirculation ved kolde opstartstemperaturer, hvilket giver øget motorbeskyttelse.
- Syntetiske baseolier i kombination med avanceret rensende additiver minimerer slitage og slamdannelse, hvilket forlænger motorens levetid
- Avanceret rensende additiver minimerer aflejringer og ophobning af slamdannelse, hvilket forlænger motorens levetid og fastholdelse af brændstoføkonomien.

Produktegenskaber

- **Udviklet til forbedret brændstoføkonomi**
- **Giver langvarig beskyttelse af motor og efterbehandlingssystemet**
- **Hjælper med at beskytte katalysatorer og dieselpartikelfiltersystemer**
- **Beskytter motoren ved lave temperaturer**
- **Forlænger motorens levetid**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

| | |
|------|-------------------|
| ACEA | Ford |
| Fiat | Jaguar Land Rover |

Anvendelse

- Havoline ProDS F SAE 0W-30 er specielt designet til brug i Ford Focus 2.0L dieselmotorer produceret fra september år 2014 og Ford Mondeo 2.0L dieselmotorer produceret fra år 2015*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 er egnet til brug i andre modeller som f.eks. C-Max, Grand C-Max, Kuga og kan også bruges til benzinmotorer*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 er uegnet til visse motorer.

* Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Ford WSS-M2C950A
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Ydeevne

- ACEA C2

Anbefalinger

- Fiat 9.55535 GS1

| Typiske testdata | | |
|---|-------------|------------|
| Test | Testmetoder | Resultater |
| Viskositetskvalitet | | SAE 0W-30 |
| Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet | | |
| Massefylde ved 15°C, kg/l | ASTM D4052 | 0,841 |
| Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s | ISO 3104 | 45 |
| Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s | ISO 3104 | 9,4 |
| Viskositetsindeks | ISO 2909 | 200 |
| Flydepunkt, °C | ISO 3016 | -52 |
| Flammepunkt COC, °C | ISO 2592 | 228 |

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
 Autoriserede Texaco® Smøreliedistributør

A **Chevron** company product