



Havoline® ProDS F SAE 0W-30

Høytytende Syntetisk personbilmotorolje

Produktbeskrivelse

Havoline ProDS F SAE 0W-30 er en syntetisk motorolje for personbiler med førsteklasses ytelse, som er utviklet for bruk i nyere Ford Focus og Ford Mondeo TDCi-dieselmotorer som krever Ford WSS-M2C950-A.

Den er formulert med syntetiske baseoljer i kombinasjon med et avansert low SAPS additivsystem, og er kompatibel med dieselpartikkelfilter (DPF) og treveis katalysatorteknologi (TWC).

Havoline ProDS F SAE 0W-30 er utviklet for langvarig slitasjebeskyttelse av motoren, beskyttelse i lave temperaturer, lavere eksosutslipp og bedre drivstoffeffektivitet.

Fordeler for kunden

- Utviklet for å redusere motorfriksjonen og gi bedre drivstofføkonomi uten at det går ut over driftssikkerheten og holdbarheten
- Bidrar til å redusere vedlikeholdskostnadene ved lengre skiftintervaller og beskyttelse av motoren og etterbehandlingssystemet
- Utviklet for å minimere utslippene ved hjelp av low SAPS-teknologi, og bidrar til å beskytte katalysatorer og dieselpartikkelfiltre
- Flyteegenskapene ved lave temperaturer sikrer rask smøremiddelsirkulasjon ved kaldstart, og bidrar til bedre motorbeskyttelse
- Syntetiske baseoljer i kombinasjon med avanserte rengjørende additiver minimerer avleiringer og slitasje, og bidrar til å forlenge motorens levetid
- Avanserte rengjørende additiver som er utviklet for å minimere avleiringer og slam bidrar til lengre motorlevetid og god drivstofføkonomi

Produktegenskaper

- **Utviklet for bedre drivstofføkonomi**
- **Gir langvarig beskyttelse av motoren og etterbehandlingssystemet**
- **Bidrar til å beskytte katalysatorer og dieselpartikkelfiltre**
- **Beskytter motoren i lave temperaturer**
- **Bidrar til å forlenge motorens levetid**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	Ford
Jaguar Land Rover	

Bruksområder

- Havoline ProDS F SAE 0W-30 er utviklet spesifikt for Ford 2.0L Focus-dieselmotorer som er produsert fra september 2014 og Ford 2.0L Mondeo-dieselmotorer som er produsert fra 2015*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 er egnet for bruk i andre modeller, som C-Max, Grand C-Max og Kuga, og kan også brukes i bensinmotorer*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 er ikke egnet for alle motortyper.

* Se brukerhåndboken hvis du er i tvil.

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Ytelse

- ACEA C2
- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 0W-30
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,841
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	44,2
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ISO 3104	9,3
Viskositetsindeks	ISO 2909	205
Flytepunkt, °C	ISO 3016	-52
Flammepunkt COC, °C	ISO 2592	220

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smørelje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
 Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product