



Havoline ProDS F SAE 5W-20

Ford Ecoboost- benzinmotorolie med førsteklasses ydeevne

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS F SAE 5W-20 er en syntetisk motorolie til personbiler med førsteklasses ydeevne, udviklet til brug i 1.0L 3-cylinder Ford Ecoboost-benzinmotorer med direkte indsprøjtning og turbolader, hvor der kræves Ford specifikationen WSS-M2C948-B.

Havoline ProDS F SAE 5W-20 er formuleret på syntetiske baseolier af høj kvalitet, der i kombination med en avanceret additivteknologi sikre langtidsholdbar beskyttelse mod slitage, beskyttelse ved lave temperaturer, reducerede udledning af udstødningsgasser samt forbedret brændstoffektivitet.

Kundefordele

- Udviklet for at reducere friktionen i motoren og yde forbedret brændstofføkonomi uden at kompromittere motorens holdbarhed og ydeevne.
- Reducerer vedligeholdelsesomkostninger via forlænget olieskiftintervaller og avanceret beskyttelse af motor og efterbehandlingssystem.
- Lav fosforformulering beskytter trevejs regulerede katalysatorer i emissionskontrolsystemer, hvilket reducerer udstødningsmissioner.
- Oliens flydepunktsegenskaber sikre hurtig oliecirculation ved kolde opstartstemperaturer, hvilket giver øget motorbeskyttelse.
- Syntetiske baseolier i kombination med avanceret rensende additiver minimerer slitage og slamdannelse, hvilket forlænger motorens levetid
- Avanceret rensende additiver minimerer aflejringer og ophobning af slamdannelse, hvilket forlænger motorens levetid og fastholdelse af brændstofføkonomien.

Produktegenskaber

- **Udviklet til forbedret brændstofføkonomi**
- **Giver langvarig beskyttelse af motor og efterbehandlingssystemet**
- **Hjælper med at beskytte trevejs regulerede katalysatorer**
- **Beskytter motoren ved lave temperaturer**
- **Forlænger motorens levetid**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	API
Chrysler	Fiat
Ford	ILSAC
Jaguar Landrover	

Anvendelse

- Havoline ProDS F SAE 5W-20 er udviklet til 1.0L 3-cylinder Ecoboost-benzinmotorer, men kan også bruges til benzinmotorer, hvor WSS-M2C925-B is foreskrevet pga. bagudkompatibilitet*
- Havoline ProDS F SAE 5W-20 anbefales ikke, hvor der er foreskrevet WSS-M2C917-A (Ford KA) eller WSS-M2C937-A (Ford Focus ST & Ford Focus RS)*

* Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Ford WSS-M2C948-B
- Jaguar Landrover ST-JLR 03.5004

Ydeevne

- ACEA C5, A1/B1
- API SN-Resource Conserving
- ILSAC GF-5
- Ford WSS-M2C948-A
WSS-M2C925-B

Anbefalinger

Havoline ProDS F SAE 5W-20 er egnet til brug ved:

- Applikationer, der kræver Ford WSS-M2C925-B og 945-A.
- Applikationer, der kræver Fiat 9.55535.CR1.
- Applikationer, der kræver Chrysler MS-639

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 5W-20
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet		
Massefylde ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,851
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ISO 3104	45
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ISO 3104	8,4
Viskositetsindeks	ISO 2909	162
Flydepunkt, °C	ISO 3016	-39
Flammepunkt COC, °C	ISO 2592	234

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

VN: P8/290718

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
Autoriserede Texaco® Smøreliedistributør

A **Chevron** company product