



Havoline ProDS P SAE 0W-30

Syntetisk motorolie med førsteklasses ydeevne

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS P SAE 0W-30 er en syntetisk motorolie med førsteklasses ydeevne, som er formuleret med avanceret additivteknologi for at imødegå de krævende krav til PSA B71-2312 motoroliespecifikation.

Havoline ProDS P SAE 0W-30-motorolie er egnet for smøring af benzin- og dieseldrevne personbiler og lette varevogne. Det er en mid SAPS-olie, som er kompatibel med dieselpartikelfiltre (DPF/GPF) og 3-vejs katalysatorer (TWC).

Kundefordele

- Tilbyder forlænget olieskiftinterval, beskyttelse og ydelse af udstødningssystemet, hvilket minimerer standtid og reduceret vedligeholdelse.
- Mid SAPS-formulering er designet til at beskytte katalysatorer og dieselpartikelfiltre i emissionskontrollsystemer.
- God flydeevne ved lave temperaturer er med til at sikre hurtig oliecirculation ved koldstarter, som giver øget motorbeskyttelse og forbedret brændstofforbrug.
- Avancerede, rensende additiver er med til at minimere aflejringer og ophobning af slamdannelse, hvilket forlænger motorens levetid og bibeholder brændstoføkonomien.
- Syntetisk baseolieteknologi yder termisk stabilitet, reduceret motorolievolatilitet, oxidering og olieforbrug.
- PSA-tests viser beskyttelse mod motorbanken og potentiel alvorlig skade på motoren, som er forårsaget af fortænding ved lav hastighed (LSPI).

Produktfordele

- Designet til forlænget beskyttelse af motor- og efterbehandlingssystem
- Mid SAPS-formulering
- Sikrer hurtig oliecirculation ved koldstarter
- Hjælper med at minimere aflejringer og slamdannelse
- Tilbyder termisk stabilitet med lav volatilitet og oxidering
- PSA-tests viser godkendt LSPI-beskyttelse

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	Fiat
Iveco	PSA

Anvendelse

Havoline ProDS P SAE 0W-30 er egnet til brug i benzin- og dieseldrevne personbiler eller dieseldrevne lette varevogne fra Euro 5 og senere – med eller uden en turbolader, med eller uden partikelfiltre (GPF/DPF) og som benytter europæisk brændstof.

Havoline ProDS P SAE 0W-30 er obligatorisk til Euro 6-køretøjer, som kræver PSA B71-2312 motorolie. Den gælder for alle Peugeot- og Citroen-køretøjer, der er udstyret med "BlueHDi"-dieselmotorer med Selective Catalyst Reduction (SCR), som tillader NOx-behandling gennem brug af AdBlue®-additiv eller såkaldt "dieseludstødningsvæske".

Havoline ProDS P SAE 0W-30 er ikke egnet til alle motorer. Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anvendeligt til brug

Ydelse

- ACEA C2
- PSA B71-2312

Anvendelig til brug

Havoline ProDS P SAE 0W-30 er egnet til brug i motorer, der kræver:

- Fiat 9.55535.GS1
- Iveco 18.1811 Class SC1 LV

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 0W-30
Levetid: 60 måneder fra påfyldningsdato, som er angivet på produktet		
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	50,6
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	9,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270	175
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-51
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	236

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
 Autoriserede Texaco® Smøreliedistributør

A **Chevron** company product