



# Havoline® Ultra R SAE 5W-30

## Højtydende syntetisk low SAPS motorolie

### Produktbeskrivelse

Havoline Ultra R SAE 5W-30 er en højtydende syntetisk low SAPS motorolie formuleret med en additivpakke der er designet for at imødegå ACEA C4, MB 226.51- og Renault RN 0720 motoroliekrav.

Havoline Ultra R SAE 5W-30 er formuleret med syntetisk baseolie i kombination med et avanceret additivsystem og viskositetsforbedrende (VI) egenskaber, udviklet for pålidelig langvarig motorbeskyttelse og ydeevne i benzin- og dieselmotorer, personbiler og lette køretøjer med 3-vejs katalysator (TWC) eller dieselpartikelfilter (DPF).

### Kundefordele

- Avanceret renholdende additivteknologi tilbyder oxidationsstabilitet, slidbeskyttelse, renholdelse og neutralisering af syredannelse, hvilket bidrager til forlænget motorlevetid selv under ugunstige kørselsforhold.
- Low SAPS-teknologien er med til at beskytte TWC'er (3-vejs katalysator) og DPF'er (dieselpartikelfilter), der reducerer udstødningsemission, optimerer systemydelse og levetid.
- Førsteklasses syntetiske baseolier med avanceret additivteknologi tilbyder god TBN-fastholdelse og viskositetskontrol.
- Robust slidbeskyttende additivteknologi udviklet til pålidelig motorbeskyttelse.
- Oliens flydepunktsegenskaber sikrer hurtig oliecirculation ved lave opstartstemperaturer, hvilket øger beskyttelsen af motoren.

### Produktegenskaber

- Udviklet til at forlænge motorens levetid under krævende forhold
- Low SAPS er med til at beskytte TWC'er og DPF'er
- Yder god TBN-fastholdelse og viskositetskontrol
- Formuleret til pålidelig slidbeskyttelse af motoren
- God motorbeskyttelse ved koldstart

#### Udvalgte ydelsesstandarder omfatter:

ACEA	Fiat
Mercedes Benz	Renault

## Anvendelse

- Havoline Ultra R SAE 5W-30 er egnet for smøring af en lang række benzin- og dieseldrevne personbiler eller lette dieseldrevne køretøjer – med eller uden turbolader. Specielt udviklet til ACEA C4, som typisk er foreskrevet af Renault.
- Havoline Ultra R SAE 5W-30 er udviklet til brug i Renault RN 0720-dieselmotorer. Daimler har også adopteret denne motorolie, hvor der kræves MB 226.51 specifikation.
- Havoline Ultra R SAE 5W-30 er ikke egnet til visse motorer. Ved tvivl henvises til gældende manual/håndbog

## Godkendelser, ydelse og anbefalinger

### Godkendelser

- Renault RN 0720

### Ydelse

- ACEA C4
- Fiat 9.55535.S4
- Mercedes Benz MB 226.51

## Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
<b>Viskositetskvalitet</b>		<b>5W-30</b>
<b>Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten</b>		
Vægtfylde, 15°C kg/l	ASTM D4052	0,85
Visk, kinematisk, 40° C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	72
Visk, kinematisk, 100° C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12,2
Viskositetindeks	ASTM D2270	165
Flydepunkt °C	ASTM D5950	-36
Flammepunkt COC °C	ASTM D92	235 min.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

**Ansvarsfraskrivelse** Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

**Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø** Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af YX Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.  
 Autoriserede Texaco® Smøreliedistributør

### A Chevron company product

© 2020 Chevron. All rights reserved.  
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 18 February 2020  
 Havoline® Ultra R SAE 5W-30