

Texaco Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40

Gennemtestet multigrad 4-takts motorolie til motorcykler

Karakteristik

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er en gennemtestet 4-takts multigrad motorolie formuleret og udviklet for at imødegå kravene til højtydende luft-, og vandkølede 4-takts motorcykler.

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er formuleret på en baseolie af høj kvalitet, en shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI) og en robust additivpakke for at imødegå kravene til en multifunktionel højtydende motorolie, hvor der foreskrives JASO MA2 eller MA og API SL.

Kundefordele

- Oliens formulering og sammensætning bidrager til fremragende renholdelse af motor og transmission under alle konditioner i moderne motorcykler. Motoroliens ydeevne bibeholdes i hele oliens levetid, som følge af oliens høje oxidationsstabilitet.
- Oliens additivpakke reducere slitage ved hård belastning af motor og transmission, hvilket forlænger levetiden for komponenterne.
- Oliens effektive selvrensende egenskaber sikre fremragende renholdelse, hvilket optimere motorens ydeevne og acceleration. Samtidig giver oliens friktionskarakteristik et problemfrit gear/koblingsskift.
- Oliens specielle additivsammensætning beskytter transmissionen ved lave som høje temperaturer.

Applikationer

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er anvendelig til brug, som følger:

- Smøring af 4-takts motorcykler, luft- og vandkølede motorer.
- Motorcykler med og uden "vådkobling".
- Motorcykler med kombineret motor/transmission eller separat transmission, hvor der er foreskrevet en multigrad motorolie.
- Motorcykler med katalysator.
- 4-takts benzinmotorer på transportabelt udstyr som eksempelvis generatorer, pumper, plæneklippere.

Specifikationen JASO MA2 definere den højeste friktionskarakteristik til motorcykel olier, som der anvendes i kritiske oliebadet koblingssystemer. Olier der møder kravene til JASO MA2 møder også kravene til JASO MA og kan derfor med fordel benyttes, hvor dette er foreskrevet.

JASO tillader, at en olie kan etiketteres med JASO MA2 eller JASO MA, men ikke begge på samme etiket.

Godkendelser/specifikationer

- API SL (Performance level).
- JASO MA2, 2011 (Performance level).

Texaco Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40

Gennemtestet multigrad 4-takts motorolie til motorcykler

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
Viskositetsgrad		10W-40
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Vægtfylde ^v /15°C, kg/l.	ASTM D4052	0,870
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm ² /s v. 40°C	ASTM D445	98,5
mm ² /s v. 100°C	ASTM D445	14,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270	152
Flydepunkt, °C	ASTM D97	- 40
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	226
Artikelkode		03208

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDS). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.