



Produktbeskrivelse

Texaco Havoline Energy EF SAE 5W-30

Gennemtestet brændstofbesparende syntetisk motorolie

Karakteristik

Havoline Energy EF SAE 5W-30 er en gennemtestet brændstofbesparende syntetisk motorolie formuleret med en avanceret additivteknologi for at imødegå kravene til seneste ACEA C1/C2 specifikation og kravene til Ford WSS-M2C-934B og Land Rover ST JLR.03.5005 .

Havoline Energy EF SAE 5W-30 er en "low SAPS" motorolie og kan benyttes til benzin- og dieseldrevne person -og lette varevogne, monteret med DPF (dieselpartikelfilter) eller TWC (3-vejskatalysator).

Kundefordele

- Minimere standtid - avanceret beskyttelse af motor og efterbehandlingsystem, selv ved lange olieskiftintervaller.
- Reducere udledningen af emissioner - "low SAPS" formuleringen beskytter efterbehandlingsystemet såsom DPF (dieselpartikelfilter) eller katalysator.
- Forbedret motorbeskyttelse - hurtig oliecirculation ved lave temperaturer bidrager til optimal slidbeskyttelse.
- "Keep-clean" egenskaber - oliens avanceret additivteknologi bidrager til en minimering af aflejringer og opbygning af slamdannelse, hvilket forlænger motorens levetid.
- Bibeholder brændstoføkonomien - avanceret renholdelse af motoren bidrager til brændstofbesparelse og motorydelse.
- Reduceret olieforbrug - oliens syntetiske baseolie fremmer fordampningstab, hvilket bidrager til lavt olieforbrug.

Anvendelse

- Havoline Energy EF SAE 5W-30 er anvendelig for smøring af benzin- og dieseldrevne person -og lette varevogne, monteret med DPF (dieselpartikelfilter) eller TWC (3-vejskatalysator). Oliens kombination af specifikationen ACEA C1 – den populære motoroliespecifikation i Europa, og ACEA C2 – den anden kendte motorolienorm fra motorfabrikanterne.
- Havoline Energy EF SAE 5W-30 er rekommanderet for køretøjer, hvor der foreskrives en Ford WSS-M2C934-B og Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005 godkendt motorolie.
- Havoline Energy EF SAE 5W-30 kan ikke benyttes i alle motorer. Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Ford WSS-M2C-934-B
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005

Ydeevne

- ACEA C1
- ACEA C2



Produktbeskrivelse

Texaco Havoline Energy EF SAE 5W-30

Gennemtestet brændstofbesparende syntetisk motorolie

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
Viskositetsgrad		5W-30
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Vægtfylde ^v /15°C, kg/l.	ASTM D4052	0,849
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm ² /s v. 40°C	ASTM D445	52,6
mm ² /s v. 100°C	ASTM D445	9,46
Viskositetsindeks	ASTM D2270	166
Flydepunkt, °C	ASTM D97	- 39
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	224
Artikelkode		01373

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.