



Produktbeskrivelse

Havoline ProDS V SAE 5W-30

Syntetisk motorolje med premium ytelse.

(Erstatter Havoline Ultra V SAE 5W-30)

Karakteristikk

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er en høytstående syntetisk "low SAPS" motorolje spesielt formulert på basis av avansert additivteknologi for å imøtekomme krevende krav fra motorfabrikantene herunder motoroljespesifikasjonene VW/Audi 504.00/507.00 fra VW/Audi. Havoline ProDS V SAE 5W-30 kan med fordel benyttes på andre kjøretøy iht. gjeldende spesifikasjoner.

Havoline ProDS V SAE 5W-30 anbefales for smøring av kjøretøyer hvor det foreskrives VW 504.00 / 507.00 også kjent som "VW Longlife III" oljer. Oljen er bakover kompatibel og kan anvendes i gjeldende og utgåtte VW/Audi motoroljespesifikasjoner .

Kundefordeler

- Høytstående "low SAPS"¹⁾ teknologi reduserer utslipp av skadelig eksos , beskytter og forlenger levetiden på dieselpartikkelfilteret (DPF) og 3-veis katalysator (TWC).
- Avansert syntetiske formulering beskytter motoren over lengere oljeskifteintervaller, hvilket reduserer vedlikeholdskostnader.
- Oljens flyteegenskaper sikrer hurtig oljesirkulasjon ved lave temperaturer og gir pålitelig motorbeskyttelse ved oppstart.
- Avansert renseteknologi beskytter mot skadelige avleiringer og opphopning av slam, hvilket sikrer motoren lang levetid og optimal drivstofføkonomi.
- Robust syntetisk formulering reduserer oljefordampning og minimere oljeforbruket.
-

¹⁾"Low SAPS" = lavt innhold av sulfatert aske, fosfor og svovel.

Godkjennelser/Spesifikasjoner

Yteevne	Anbefalinger (anvendelig til bruk)
- ACEA C3	- VW 502.00 / 505.01 motorer
- Volkswagen VW 504.00 / 507.00	- VW 503.00 og VW 503.01 motorer (utgått spesifikasjon)
- Chrysler MS-11106	- API SN
- Mercedes Benz MB 229.31/229.51	- ACEA C2 (Med unntak av drivstoffbesparende fordeler.)
- Porsche C30	
- BMW Longlife-04	

Kontroller alltid at det valgte produktet er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren av det originale utstyret og av hensyn til utstyrets driftsbetingelser og kundens vedlikeholdspraksis.

SAE grad	5W-30
Viskositet, kinematisk (cSt)	
mm ² /s v. 40°C	67
mm ² /s v. 100°C	12,2
Flammepunkt °C (COC)	234
Massetetthet ved 15°C, kg/l	0,85
Stivnepunkt, °C	- 47
Artikkelkode	04038