



Hydraulic Oil Arctic

Hydraulikkolje for kalde klimatiske forhold

Produktbeskrivning

Hydraulic Oil Arctic er en høytstående rød-farget hydraulikkolje utviklet til hydrauliske applikasjoner som jobber under meget varierende temperaturforhold og som evner å bevare flyteegenskapene grunnet høy viskositetsindeks (VI).

Hydraulic Oil Arctic er sammensatt av førsteklasses baseoljer og avanserte additiver. Oljen har gode skumdempene egenskaper samt robust beskyttelse mot rust og korrosjon.

Kundefordeler

- Utviklet med høy viskositetsindeks som muliggjør bruk ved store variasjoner i temperaturer, selv ved lave temperaturer.
- Tilbyr pålitelig oljesirkulasjon og systembeskyttelse ved lave omgivelsestemperaturer som sikrer systemoppstart .
- Utviklet for å beskytte mot slitasje og korrosjon selv ved ekstreme forhold og et bredt temperaturområde som minimerer nedetid på utstyret.
- Kan benyttes overfor alminnelige pakningsmaterialer og malingstyper.

Bruksområde

- Anbefales for et bredt bruk innen hydrauliskesystemer, spesielt under meget kalde klimatiske forhold og hvor en ISO VG 15 olje kan benyttes .

NB! Produktet bør ikke anvendes i systemer hvor det er anvendt pakningsmaterialer av naturgummi.

Ytelser

- DIN 51 524-3

Produktfordeler

- Hydraulic Oil Arctic er utviklet spesielt for sikker drift ved varierende temperaturer og spesielt for ekstremt lave temperaturer.

Teknisk data		
ISO grad	15	
Holdbarhet	48 mnd fra tappedato som er angitt på etikett.	
Viskositet		
mm ² /s 40°C	14,6	ASTM D445
mm ² /s 100°C	5,3	ASTM D445
Visk. Indeks (VI)	370	
Flammepunkt (COC), °C	112	ISO 2592
Flytepunkt, °C	-60	ASTM D5950
Densitet 15°C, kg/l	0,867	ASTM D4052
Artikelkode	I 6258	

Opgitt informasjon er typiske data og utgjør ikke en spesifikasjon, men er en indikasjon på løpende produksjon innenfor akseptable produksjonstoleranser. Rett til endringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere utgivelser og inneholdende informasjon.

Ansvarsfraskrivelse. YX Smøreolje frasier seg ethvert tap eller skade oppstått ved bruk av dette produkt og på alle måter, som ikke spesifikt er oppgitt i produktdatabladet.

YX Smøreolje AS Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker, epost: olje@yx.no, Tlf 04210, web: olje.yx.no