



Produktbeskrivelse

Texaco Hydraulic Oil K

Hydraulikolie med "stick slip"

Karakteristik

Hydraulic Oil K er fremstillet af udsøgte, velraffinerede paraffinbaseolier tilsat rust -og iltningssinhibitorer, antiskumadditiver, anti-slidadditiver samt viskositetsindeks forbedrer.

Hydraulic Oil K er yderligere tilsat specielle "stick slip" additiver, der bevirker at meget lave glidehastigheder kan opnås i hydrauliske komponenter uden at der forekommer rykvisse bevægelser eller vibrationer.

Hydraulic Oil K er udviklet specielt til brug i hydrauliske elevatorer.

Hydraulic Oil K har usædvanlig gode smøre og vedhængningsegenskaber. Olien har endvidere et højt viskositetsindeks, som sikrer stor viskositetsstabilitet ved skiftende temperaturer.

Disse specielle egenskaber bevirker tilsammen at hydrauliske elevatorer, opnår en vibrations og støjfri drift, ligesom standsningstolerancen fastholdes under skiftende driftsforhold.

Tekniske data (typisk)

ISO Grad	46
Viskositet, kinematisk (cSt)	
mm ² /s v. 40°C	45,6
Viskositetsindeks	160
Flydepunkt °C	- 37
Massefylde v. 15°C, kg/l	0,88
Artikelkode	43500

Revideret : 11. April 2014