



Produktbeskrivelse

Texaco Meropa

Mineralsk industrigearolie

Karakteristik

Meropa-serien består af en række højtryksgearolier af fineste kvalitet. Oliernes højtryksadditiver bevirker, at gearhjulene kan modstå chokbelastninger, som ellers ville medføre ødelæggelse af gearhjul og lejer.

Meropa indeholder specielle EP-additiver på basis af svovl og fosfor. Oliens fremragende evne til at udskille vand gør den velegnet til selv meget fugtige forhold, som f.eks. stålvalseværker, hvor store mængder vand er tilstede.

Meropa er en særdeles velegnet smøreolie til et bredt udsnit af industrielt og mobilt udstyr, såsom lukkede gear, kæde-træk, glide- og rulningslejer og glideflader. Olierne er lige anvendelige til smøring af de mindste gearmotorer som til de største enheder, der bl.a. anvendes i valseværker.

Meropa-serien er i særdeleshed velegnet til smøring af snækkegear, men kan også anvendes til hypoidgear under moderate driftsforhold.

Meropa-serien anvendes i systemer med badsmøring, stænksmøring, cirkulationssmøring og spraysmøring.

Godkendelser/specifikationer

- DIN 51517 / 3 CLP (Performance level)
- ISO 12925-1 CKD (Performance level)
- US Steel 224 (Performance level)
- AGMA 9005-E02 (Performance level)
- Textron Power Transmission : VG 68 (2E), VG 100 (3E), VG 150 (4E), VG 220 (5E), VG 320 (6E), VG 460 (7E), VG 680 (8E), VG 1000 (9E).
- Cincinatti Milacron P-35, P-59, P-63, P-74, P-77 og P-78

Tekniske data (typisk)

ISO grad	68	100	150	220	320	460	680	1000	1700
Viskositet, kinematisk (cSt)									
mm ² /s v. 40°C	68	100	150	220	320	460	680	1000	1700
Viskositetsindeks	98	94	95	96	97	100	90	90	84
FZG test, A/8.3/90	12	12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12
Flydepunkt, °C	- 30	- 27	- 24	- 21	- 21	- 15	- 15	- 15	- 15
Massefylde v. 15°C, kg/l	0,88	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,92	0,93	0,94
Artikelkode	02319	24591	02320	02321	02324	02325	02342	02343	43597

Revideret : 26. februar 2013