



Produktbeskrivelse

Texaco Metal Protective Oil L

Tynd rustbeskyttelsesolie

Karakteristik

Metal Protective Oil L er en tynd mineralolie tilsat additiver, der sikrer en god korrosionsbeskyttelse.

Metal Protective Oil L anvendes til rustbeskyttelse af stålemner, der oplagres under tag.

Eksempelvis kan nævnes enhver form for stålemner, der skal oplagres inden videre bearbejdning eller afsluttende overflade-

behandling.

Som eksempel kan nævnes oplagring af værktøj, forme til plasticindustrien og dybtrækningsværktøj. Når olien er omhyggeligt påført, vil den dække emnerne med en tynd oliefilm, som gennem længere tid giver god rustbeskyttelse.

Ved påføring Metal Protective Oil L bør emnet være rengjort og tørt.

Egenskaber og Fordele

- Er let at påføre - eks. sprøjte etc.
- Støv klæber sig ikke på emnet efter påføring af produktet.
- Produktet er ikke fedtagtigt, hvorfor emner er let at adskille.
- Let at fjerne - opløsningsmidler og alkaliske rensmidler kan anvendes, f.eks. Clean Wash X eller SuperRens Neutral.

Tekniske data (typisk)

| | |
|------------------------------|--------|
| Farve | Gullig |
| Viskositet, Kinematisk (cSt) | |
| mm ² /s v. 40°C | 18 |
| Flammepunkt, °C (min) | 140 |
| Massefylde v. 15°C, kg/l | 0,90 |
| Artikelkode | 01052 |

Revideret : 1. november 2008