

Multifak[®] T EP 2

Gennemtestet lithiumbaseret universal EP smørefedt

Produktbeskrivelse

Multifak T EP 2 er en gennemtestet lithiumbaseret universalfedt formuleret på en semisyntetisk baseolie. Den semisyntetiske baseolie har høj viskositet, hvilket forbedrer vedhæftningen og vandstabilitet.

Multifak T EP 2 indeholder også en kombination af højtryksadditiver (EP) og antisliddadditiver med antioxideringsagenter, formuleret til pålidelig beskyttelse af udstyret.

Produktegenskaber

- Meget stabil formulering
- Semisyntetisk baseolie
- Bidrager til beskyttelse ved ekstrem belastning
- Yder stor modstand mod oxidering

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

DIN

ISO

Kundefordele

- Meget stabil formulering
- Yder beskyttelse ved høje belastninger
- Yder stor modstand mod oxidering
- Høj belastningskapacitet
- Modstandsdygtig overfor vand
- Pålidelig beskyttelse mod korrosion
- Høj termisk belastningskapacitet
- God vedhæftningsevne

Anvendelser

- Multifak T EP 2 er en universalfedt for smøring af personbiler, industri- og entreprenørmaskiner.
- Multifak T EP 2 er specielt anvendelig for smøring af lejer, som sjældent smøres pga. utilgængelighed og drift under svære arbejdsforhold. På grund af fedtets bløde struktur, er produktet pumpbar.

¹ Mineralsk olie + polymer

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Ydeevne

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Driftstemperatur
Multifak T EP 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	-20°C op til 130°C i korte perioder op til 150°C

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
NLGI	DIN 51 818	2
Udseende		Lys brun
Sæbetype		Litium
NLGI-kvalitet	DIN 51 818	2
Penetration worked, 60 x, mm/10	DIN ISO 2137	265-295
Dråbepunkt, ° C	DIN ISO 2176	Ca. 190
Baseolietype		Semisyntetisk
Baseolieviskositet ved 40°C, mm²/s	DIN 51 562	680
Emcor korrosionstest	DIN 51 802	0/0
Kobberkorrosion, 24 timer ved 120°C	DIN 51 811	1B
Modstandsdygtig, vand	DIN 51 807/1	0-90
4-ball EP, N	DIN 51 350/4	2600

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A Chevron company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 27 April 2010
Multifak® T EP 2