



# Produktbeskrivelse

## Texaco Multifak 264 EP

Halvflydende EP-fedt

### Karakteristik

Multifak 264 EP er en halvflydende højtryksfedt med ekstrem gode lavtemperateregenskaber fortykket med lithium-12-hydroxystearatsæbe.

Multifak 264 EP er tilsat specielle additiver til forbedring af fedtets korrosions- og slidbeskyttende egenskaber.

Multifak 264 EP er særdeles oxidationsstabil og har fremragende temperaturegenskaber.

Multifak 264 EP modstår vandudvaskning som følge af den unikke sæbetype.

Multifak 264 EP anvendes som chassismørefedt til køretøjer, der er forsynet med centralsmøresystem for automatisk smøring.

Multifak 264 EP giver på grund af sin fremragende pumpbarhed under alle temperaturforhold, garanti for en perfekt smøring i centralsmøresystemer.

Multifak 264 EP kan endvidere anvendes til de geartyper, hvor en halvflydende fedt af denne type anbefales.

### Godkendelser/specifikationer

- DIN 51502 GP 00/000 K-50
- ISO 6743-09 ISO-L-XEBEB 00/000
- Willy Vogel (centralsmøring)
- Tecalemit (centralsmøring)
- Lincoln (centralsmøring)
- Mercedes-Benz (Liefervorschrift DBL 6833.00 Blue Book spec 264)
- MAN 283 Li-Poo

### Tekniske data (typisk)

NLGI grad	00 / 000
Fortykkelsesmiddel	Lithium-12-hydroxystearat
Olieviskositet, kinematisk (cSt) mm <sup>2</sup> /s v. 40°C - ca.	45
Dråbepunkt, °C	> 160
Penetration, worked mm/10	400-460
Farve	Lys grøn
Struktur	Halvflydende
Nominel brugstemperatur interval (°C)	-50°C - +120°C
Artikelkode	36437

Revideret : 12. april 2010