



Produktbeskrivelse

Texaco Multifak T EP

Universal højtryksfedt

Karakteristik

Multifak T EP er en højtryksfedt af meget høj kvalitet baseret på en semi-syntetisk baseolie tilsat højtryksadditiver (EP) samt additiver til modvirkning af korrosion og oxidering. Er endvidere tilsat specielt additiv for at øge vedhæftningsevnen til metaloverflader.

Multifak T EP er selv under høje temperaturer meget termisk stabil og yder ved tilstedeværelsen af vand eller fugtighed god rustbeskyttelse af de smurte dele.

Multifak T EP kan med fordel anvendes som universalfedt, som f.eks. smøring af entreprenør-/landbrugsmateriel og industriudstyr.

Multifak T EP anbefales specielt til smøring af pindbolte, dorne, lejer og andre bevægelige dele på entreprenørmateriel, hvor fedtet er i stand til at modstå slagpåvirkninger og blive på smørestedet.

- Fremragende smøring selv under meget høje og ugunstige belastningsforhold.
- Høj korrosionsbeskyttelse selv ved tilstedeværelse af vand.
- Anvendelig i et bredt temperaturområde.

Godkendelser/specifikationer

- DIN 51502 KP2K-20
- ISO 6743-09 ISO-L-XBCEB2

Tekniske data (typisk)

| | |
|--|--------------|
| NLGI grad | 2 |
| Fortykkelsesmiddel | Lithium |
| Olieviskositet, kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C | 680 |
| Dråbepunkt, °C | 190 |
| Four Ball EP, N | 2600 |
| Penetration, worked | 265-295 |
| Emcor Corrosion test | o/o |
| Farve | Lys brun |
| Brugstemperatur, °C | -20 - +130 |
| kortere periode og kontinuerlig smøring, °C | op til + 150 |
| Artikelkode | 32064 |

Revideret : 16. april 2010