



Produktbeskrivelse

Texaco Rando HDZ LT

Hydraulikolie ^m/højt VI

Karakteristik

Rando HDZ LT er en række multigrad hydraulikolier af meget høj kvalitet - fremstillet af lyse, højtraffinerede baseolier tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber.

Rando HDZ LT indeholder desuden et meget effektivt antislid additiv med lavt zinkindhold, der nedsætter slitagen i de hydrauliske pumper og cylindre til et minimum.

Rando HDZ LT opfylder også kravene til smøring af axial systemer, som har bronze- eller sølvbelagte dele.

Rando HDZ LT har lavt flydepunkt, højt viskositetsindeks, stor iltningss stabilitet, lav skumningstendens samt stor luft- og vandudskillelsesevne.

Rando HDZ LT giver stor beskyttelse mod korrosion, har fremragende antislid egenskaber og nedbryder ikke almindeligt anvendte pakningsmaterialer i hydrauliksystemer.

Rando HDZ LT anbefales til smøring af alle hydrauliske systemer, men specielt hvor disse arbejder under meget svingende og ugunstige temperaturforhold såsom entreprenørmaskiner, maritimt udstyr (dækskraner, winches, dækspil, styremaskiner etc.) m.v.

Godkendelser/specifikationer

- DIN 51524 del 3 HVL (Performance level).
- DIN 51524 del 2 HLP (Performance level).
- Swedish Standard SS 15 15 34 (Performance level).

Rando HDZ LT overgår kravene fra førende fabrikanter:

- Vickers M-2950-S.
- Denison HF-0.
- US Steel 127.
- Cincinnati Milacron P-68, ISO 32.
- Cincinnati Milacron P-70, ISO 46.



Produktbeskrivelse

Texaco Rando HDZ LT

Hydraulikolie ^m/højt VI

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat	
Viskositetsgrad		32	46
Klarhed	Visuel	Lys klar	Lys klar
Viskositet, kinematisk (cSt)			
mm ² /s v. 40°C	ISO 3104	32	46
mm ² /s v. 100°C	ISO 3104	7,25	9,4
Viskositetsindeks	ISO 2909	200	196
Flammepunkt COC, °C	ISO 2592	160	200
Flydepunkt, °C	ISO 3016	- 42	- 39
Vægtfylde ^v /15°C, kg/l	ASTM D1298	0,837	0,876
Artikelkode		32773	32774

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.