



Produktbeskrivelse

Texaco Regal EP

Systemsmøre- og cirkulationsolie

Karakteristik

Regal EP er smøreolier fremstillet af udvalgte baseolier og en højtydende askefri additiv pakke, som giver fremragende oxidationsstabilitet, korrosion- og antislid egenskaber.

Oliernes høje viskositeter sikre opretholdelse af en sej smørefilm - selv ved varierende driftstemperaturer.

Regal EP anbefales som systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan med tillige benyttes til en lang række andre formål, som f.eks. gearkasser og motorer, hvor der ønskes en smøreolie af meget høj kvalitet og hvor der ikke stilles krav om specielle højtrykseegenskaber.

Regal EP er således en fremragende olie til bl.a. værktøjsmaskiner og andre produktionsmaskiner.

Regal EP anbefales endvidere til smøring i vacuumpumper, hvor de dels sikrer en effektiv smøring og dels sikrer en god tætning i pumper på grund af oliernes relativt høje viskositeter.

Egenskaber

- enestående oxidationsstabilitet, hvilket sikrer lang levetid selv under høj termisk og mekanisk stress.
- fremragende vandudskillelsesegenskaber og beskyttelse mod korrosion.
- gode luftudskillelses- og antiskumegenskaber.

Hvis der ønskes en uadditiveret smøreolie bør man vælge en olie i Omnis-serien.

Tekniske data (typisk)

ISO Grad	100	150	220	320
Viskositet, Kinematisk (cSt)				
mm ² /s v. 40°C	100	150	220	320
Viskositetsindeks	95	95	95	95
Flammepunkt, °C	255	260	276	270
Flydepunkt, °C, max.	- 18	- 12	- 12	- 12
Massefylde, v. 15°C, kg/l	0,88	0,89	0,89	0,89
Artikelkode	33133	33134	33135	33136

Revideret : 12. september 2011