

YX Smøreolje Snowmobile Oil

Syntetisk 2-takts motorolje med lavt askeinnhold

Karakteristikk

Snowmobile Oil er en syntetisk 2-taktsmotorolie med lavt askeinnhold og utviklet til bruk til landbaserte 2-taktsmotorer i snøscootere, motorsykler, mopeder og motorsager.

Snowmobile Oil er basert på en syntetisk formulering i kombinasjon med et robust additivsystem med lavt askeinnhold.

Kundefordeler

- Oljens additivsystem med lavt askeinnhold reduserer sot og avleiringer på tennpluggene, hvilket minimerer service vedlikehold og øker tennpluggens levetid
- Gir pålitelig motorbeskyttelse og beskytter mot lagerslitasje, rivning, korrosjon og nedsoting av eksosportene.
- Utviklet til å beskytte ved høye temperaturer og korrekt funksjon av stempelringer, motvirker avsetninger i forbrenningskammeret og i eksossystemet.
- Formulert til bruk i meget lave temperaturer.

Anvendelse

- Landbaserte 2-taktsmotorer, herunder snøscootere, motorsykler, mopeder, gokarts og motorsager, som arbeider i meget lave temperaturforhold.
- Snowmobile Oil skal brukes i blandingsforhold, bensin/olje 50:1, dog skal fabrikantens forskrifter til blandingsforholdet alltid følges.
- Snowmobile Oil er blandbar med bensin og bensin/etanolblandinger.
- Anbefales ikke til bruk i marine utenbordsmotorer eller noen form for 2-taktsmotorer med komprimert naturgass (CNG) eller flytende petroleumsgass (LPG).

Godkjennelser, yteevne og anbefalinger

Yteevne

- API TC
- JASO FD
- ISO EGD
- Snøscooter Rotax 253cc test

Kontroller alltid at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren av det originale utstyr under hensyntagene til utstyrets driftsbetingelser og kundens vedlikeholdspraksis.

Informasjonen som gis er generelle typiske data og utgjør ikke en spesifikasjon, men er en indikasjon på dagens produksjon innenfor akseptable produksjonstoleranser. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Denne produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere utgivelser og informasjonen.

YX Smøreolje Snowmobile Oil

Syntetisk 2-takts motorolje med lavt askeinnhold

Tekniske data (typisk)

Viskositet, kinematisk (cSt)	
mm ² /s v. 40°C	51
mm ² /s v. 100°C	8,6
Flammepunkt °C (COC)	80
Flytepunkt, °C	- 42
Farge	Grønn
Tetthet v. 15°C, kg/l	0,89
Artikkelkode	30228

Blandingsforhold

Liter / blyfri bensin	1:100 1 %	1:50 2 %	1:40 2,5 %	1:33 3,0 %	1:25 4,0 %
5	0,5 dl.	1,0 dl.	1,3 dl.	1,5 dl.	2,0 dl.
10	1,0 dl.	2,0 dl.	2,5 dl.	3,0 dl.	4,0 dl.
15	1,5 dl.	3,0 dl.	4,0 dl.	4,5 dl.	6,0 dl.

Ansvarsfraskrivelse

YX Smøreolje A/S fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade, oppstått ved bruk av dette produkt på måter, som ikke er spesifikt angitt i produktdatablad.

Helse, miljø, sikkerhet og oppbevaring

Basert på den tilgjengelige informasjonen, anses ikke dette produktet å forårsake noen skadelige helseeffekter når det brukes i samsvar med forskriftene og i samsvar med anbefalingene i produksikkerhetsdatabladet (SDB). Databladene sendes på forespørsel gjennom din lokale forhandler eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det det er ment for. Ved avhending av det brukte produktet må miljøforskriftene og de lokale avfallsforskriftene følges.